



Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria

Corso di Reti di Calcolatori M

CORBA - Implementazione Politiche di Attivazione Lato Server

Luca Foschini

Anno accademico 2016/2017

Portable Object Adapter (POA)

Il POA, tra le sue responsabilità, ha la gestione del **ciclo di vita** degli oggetti CORBA

Una programmazione avanzata prevede la possibilità di impostare **strategie di gestione** degli oggetti, **configurando** (lato server) **il POA**:

- Gestione della **persistenza** degli object reference
- Gestione dell'**attivazione** degli oggetti
- Gestione dell'accesso degli oggetti serventi in caso di **richieste concorrenti**


NOTA: **nessuna modifica** al codice degli oggetti serventi

Organizzazione POA e Gestione Servant

La creazione di **più POA** (organizzati in una struttura ad albero) consente di suddividere gli **oggetti serventi** in **gruppi** (ciascuno con un proprio POA) e di operare **diverse politiche di gestione**

- Una per ogni POA → una per gruppo di servant

Active Object Map (AOM) → corrispondenza fra **oggetti serventi** (Object Id) e **servant**



CORBA Attivazione 3

POA e Politiche di Gestione

Diverse politiche possibili (sottolineate quelle di default):

Thread (ORB_CTRL_MODEL, SINGLE_THREAD_MODEL)

Lifespan (TRANSIENT, PERSISTENT)

Object ID Uniqueness (UNIQUE_ID, MULTIPLE_ID)

ID Assignment (USER_ID, SYSTEM_ID)

Servant Retention (RETAIN, NON_RETAIN)

Request Processing (USE_ACTIVE_OBJECT_MAP_ONLY,
USE_DEFAULT_SERVANT,
USE_SERVANT_MANAGER)

Implicit Activation (IMPLICIT_ACTIVATION,
NO_IMPLICIT_ACTIVATION)

Retention e Request Processing Policy

- **Retention** policy: indica l'utilizzo o meno dell'AOM
 - **RETAIN**: memorizzazione di tutti gli Object Id nell'**AOM**
 - **NON_RETAIN**: **NON** si usa **AOM** → uso di **Default Servant**, o di **Servant Manager**
- **Request Processing** policy: indica la modalità di reperimento degli oggetti serventi per l'elaborazione delle richieste

- | | | |
|--|---|--|
| <div>1 servant
per più ogg.
serventi</div> | { | – USE_ACTIVE_OBJECT_MAP_ONLY : dispatching effettuato per i soli oggetti serventi registrati presso AOM |
| | | – USE_SERVANT_MANAGER : politiche di attivazione/disattivazione dell'oggetto servente a carico del Servant Manager → gestite direttamente dal programmatore |
| <div>1 servant
per più ogg.
serventi</div> | { | – USE_DEFAULT_SERVANT : le richieste destinate ad oggetti serventi non reperibili nel POA (se è impostata una politica NON_RETAIN , oppure l'oggetto servente non è nell'AOM) sono destinate ad un particolare servant , il Default Servant |

CORBA Attivazione 5

Politiche di Attivazione degli Oggetti

Nella configurazione di default (**USE_ACTIVE_OBJECT_MAP_ONLY**) il POA riesce ad inoltrare richieste **solo** agli oggetti CORBA **già attivi**

Come **gestire direttamente attivazione/disattivazione**?



- Configurazione **USE_SERVANT_MANAGER** policy e uso di due politiche di attivazione → a seconda di **retain policy**
 - **RETAIN**: se il POA riceve una richiesta per un oggetto servente **non attivo**, cioè non ancora registrato presso l'AOM, il POA:
 - **Attiva** l'oggetto servente (e il relativo servant), lo **registra** presso l'AOM, e lo **lascia attivo** anche dopo il servizio della richiesta
 - **Invia** tutte le richieste successive alla prima all'oggetto attivato
 - **NON_RETAIN**: l'AOM non viene utilizzato, perciò \forall richiesta il POA:
 - **Attiva** l'oggetto servente (e il relativo servant)
 - **Disattiva** l'oggetto servente (e il relativo servant) **subito dopo** aver restituito il risultato

CORBA Attivazione 6

Servant Manager

In realtà, il POA usa due ServantManager per gestire l'attivazione:

- Nel primo caso (**RETAIN**) si utilizza il **ServantActivator**
- Nel secondo caso (**NON_RETAIN**) il **ServantLocator**



CORBA Attivazione 7

Esempio: Message - IDL

```
module MessageApp {  
    /* Eccezione in caso di errore durante l'elaborazione */  
    exception ErroreApplicativo {  
        string codice_errore;  
    };  
  
    interface Message {  
        /* Separa un messaggio in due parti, all'invocazione:  
        * msg -> messaggio  
        * separatore -> separatore  
        *  
        * al ritorno:  
        * inizio -> prima parte del messaggio  
        * msg -> parte restante del messaggio  
        */  
        void splitMessage( inout string msg, out string inizio, in string separatore)  
            raises (ErroreApplicativo);  
    };  
};
```

Vogliamo applicare le politiche di attivazione appena viste all'oggetto CORBA che presenta questa interfaccia

CORBA Attivazione 8

Esempio: Message - Oggetto Servente

```
public class MessageImpl extends MessagePOA
{
    org.omg.PortableServer.POA myPOA = null;

    public void splitMessage(
        org.omg.CORBA.StringHolder    msg,
        org.omg.CORBA.StringHolder    inizio,
        java.lang.String               separatore )
        throws org.omg.CORBA.SystemException,
               serverPack.MessageApp.ErrorreApplicativo
    {
        StringTokenizer tok =
            new StringTokenizer(msg.value, separatore);
        // inizio (out string)
        inizio.value = tok.nextToken();
        // msg (inout string)
        msg.value = tok.nextToken();
    }
}
```

Realizzazione per estensione

Logica applicativa, **unica parte scritta dal programmatore**

CORBA Attivazione 9

Passi di Sviluppo e Modifiche Necessarie

1. L'applicazione **client** rimane **inalterata**
2. L'**oggetto server** rimane pressoché inalterato; solo lievi modifiche, se non erano già state previste alla realizzazione dell'oggetto servente:
 - **Inizializzazione** del **POA**
 - Riscrittura (**override**) del metodo che restituisce il **POA di default** → **_default_POA**
3. Il **server**, invece deve essere modificato:
 - Realizzazione del **servant manager**
 - MyServantActivator → caso politica **RETAIN**
 - MyServantLocator → caso politica **NON_RETAIN**
 - Modifica l'**applicazione server**
 - Creare un nuovo POA
 - Configurare le politiche di gestione
 - Creare e impostare il Servant Manager sul POA

CORBA Attivazione 10

Modifiche Oggetto Servente

```
public class MessageImpl extends MessagePOA
{
    org.omg.PortableServer.POA myPOA = null;

    // Costruttore, che inizializza il POA
    public MessageImpl(POA myPOA) { this.myPOA=myPOA; }

    public void splitMessage(
        org.omg.CORBA.StringHolder    msg,
        org.omg.CORBA.StringHolder    inizio,
        java.lang.String               separatore )
        throws org.omg.CORBA.SystemException,
            serverPack.MessageApp.ErrorApplicativo
    { // Qui c'è la logica applicativa! ... }

    // Override default POA
    public POA _default_POA() { return myPOA; }
}
```

← Inizializzazione POA

← Override del metodo _default_POA

CORBA Attivazione 11

Attivazione: MyServantActivator

```
public static class MyServantActivator
    extends ServantActivatorPOA
{ // Metodo per l'attivazione; invocato automaticamente
  // alla prima attivazione dell'oggetto
  public Servant incarnate(byte[] values, POA myPOA)
      throws ForwardRequest {

      System.out.println
        ("Richiesta di attivazione oggetto con ID "
         + new String(values));
      return new MessageImpl(myPOA);
  }

  // Metodo per liberare le risorse; invocato
  // automaticamente alla disattivazione del POA
  public void etherealize(byte[] values, POA myPOA,
      Servant servant, boolean param, boolean param4) {
      System.out.println("etherealize dell'oggetto con ID "
          + new String(values));
  }
}
```

← Metodo incarnate per l'attivazione dell'oggetto

← Attivazione dell'oggetto

← Metodo etherealize per la disattivazione (e.g. memorizzazione stato in DB); qui è vuoto

CORBA Attivazione 12

Attivazione: Modifiche Applicazione Server

Prima (vedi lucidi esercitazioni precedenti)

```
...
// Creo oggetto servente
MessageImpl servant = new MessageImpl();
// Registro e attivo l'oggetto presso il root POA
org.omg.CORBA.Object obj =
    rootPOA.servant_to_reference(servant);
...
```

Ora: 1) creazione **politiche** per la configurazione del POA

```
...
Policy[] policies = new Policy[2];
policies[0] = rootPOA.create_servant_retention_policy
    (ServantRetentionPolicyValue.RETAIN);
policies[1] = rootPOA.create_request_processing_policy
    (RequestProcessingPolicyValue.USE_SERVANT_MANAGER);
```

CORBA Attivazione 13

Attivazione: myPOA e Servant Activator

2) creazione e configurazione **myPOA**, impostazione **ServantActivator**

```
POA my_poa = rootPOA.create_POA
    ("myPOA", rootPOA.the_POAManager(), policies);
// creazione e impostazione Servant Activator sul POA
MyServantActivator myActivator = new MyServantActivator();
ServantManager servant_manager_reference =
    myActivator._this(orb);
my_poa.set_servant_manager(servant_manager_reference);
```

3) creazione **Object Id** e **Object Reference** dell'oggetto servente

```
byte[] id = "message_impl".getBytes();
// Preparo l'oggetto CORBA, non ancora attivato
// N.B.: Dato l'Object Id e l'interfaccia CORBA
// (MessageHelper.id()) ottengo un Object Reference
tmp_obj = my_poa.create_reference_with_id
    (id, MessageHelper.id());
```

Il resto del codice è **identico** (anche la registrazione presso il naming service)

CORBA Attivazione 14

Localizzazione: MyServantLocator

```
public static class MyServantLocator
    extends ServantLocatorPOA
{ private Servant servant;
```

Metodo **preinvoke**
per l'attivazione

```
    public synchronized Servant preinvoke
        (byte[] values, POA myPOA, String str, CookieHolder
        cookieHolder) throws ForwardRequest
    { System.out.println
        ("preinvoke per Obj Id "+new String(values));
        servant = new MessageImpl(myPOA);
        return servant;
    } //preinvoke
```

Attivazione
dell'oggetto

```
    public void postinvoke(byte[] values, POA myPOA, String
        str, java.lang.Object obj, Servant servant)
    {System.out.println("postinvoke dell'oggetto con ID " +
        new String(values));
        // de-allocazione memoria
        servant = null;
    } //postinvoke
}
```

Postinvoke invocato automaticamente
dopo la gestione della richiesta
→ **libera risorse**

CORBA Attivazione 15

Localizzazione: Modifiche Applicazione Server

Prima (vedi lucidi esercitazioni precedenti)

```
...
// Creo oggetto servente
MessageImpl servant = new MessageImpl();
// Registro e attivo l'oggetto presso il root POA
org.omg.CORBA.Object obj =
    rootPOA.servant_to_reference(servant);
...
```

Ora: 1) creazione **politiche** per la configurazione del POA

```
...
Policy[] policies = new Policy[2];
policies[0] = rootPOA.create_servant_retention_policy
    (ServantRetentionPolicyValue.NON_RETAIN);
policies[1] = rootPOA.create_request_processing_policy
    (RequestProcessingPolicyValue.USE_SERVANT_MANAGER);
```

CORBA Attivazione 16

Localizzazione: myPOA e Servant Locator

2) creazione e configurazione **myPOA**, impostazione **ServantLocator**

```
POA my_poa = rootPOA.create_POA
    ("myPOA", rootPOA.the_POAManager(), policies);
// creazione e impostazione Servant Locator sul POA
MyServantLocator myLocator = new MyServantLocator();
ServantManager servant_manager_reference =
    myLocator._this(orb);
my_poa.set_servant_manager(servant_manager_reference);
```

3) creazione **Object Id** e **Object Reference** dell'oggetto servente

```
byte[] id = "message_impl".getBytes();
// Preparo l'oggetto CORBA, non ancora attivato
// N.B.: Dato l'Object Id e l'interfaccia CORBA
// (MessageHelper.id()) ottengo un Object Reference
tmp_obj = my_poa.create_reference_with_id
    (id, MessageHelper.id());
```

Il resto del codice è **identico** (anche la registrazione presso il naming service)