



Università degli Studi di Bologna  
Facoltà di Ingegneria

## Corso di Reti di Calcolatori M

### ***CORBA - Implementazione Invocazione statica: prima parte***

**Luca Foschini**

Anno accademico 2017/2018

CORBA Implementazione 1

## Agenda

---


- Sviluppo di un'applicazione CORBA
  - Interfaccia, Client e Server
- Esempio completo di client statico
- Esempio completo di server statico
- Tool di sviluppo

CORBA Implementazione 2

# Sviluppo di un'Applicazione CORBA


CORBA Implementazione 3

## CORBA vs RMI: architettura RMI



CORBA Implementazione 4

# CORBA vs RMI: architettura CORBA



CORBA Implementazione 5

## ORB

**Object Request Broker** è il **cuore** dell'architettura CORBA

Consente i collegamenti in modo **statico** e **dinamico** tra le entità **Object Request Broker (ORB)** per

- controllo **allocazione** e **visibilità** di oggetti
- controllo dei **metodi** e della **comunicazione**
- **gestione facilitata** di tutti i possibili servizi

Dal punto di vista realizzativo → possibilità diverse

- Implementazioni **locali** o **distribuite**
- A livello di **S.O.** o a **livello utente**

CORBA Implementazione 6

# CORBA ADAPTER

**Adattatore (Object Adapter)** componente di sistema per superare disomogeneità e differenze tra le realizzazioni degli ambienti di servizio dei diversi servitori o servant

(NON per la presentazione dei dati)

OA dalla parte del **server**, con compiti tipici:

- funzionalità di **registrazione** dell'oggetto
- generazione dei **riferimenti esterni** all'oggetto
- **attivazione** dell'oggetto e dei **processi interni**
- **demultiplexing** delle richieste in modo da disaccoppiarle
- **invio delle richieste** (upcall) agli oggetti registrati

I primi adattatori erano Basic (**BOA**), poi Portable (**POA**)

OA non sono **OGGETTI CORBA**, ma **PSEUDO OGGETTI CORBA**


CORBA Implementazione 7

## Invocazioni statiche

### Static Invocation Interface (SII) e Static Skeleton Interface (SSI)

- Creazione e consumo delle richieste (Request lato client e ServerRequest lato server) gestite da **stub** e **skeleton**

non **PSEUDO OGGETTI CORBA**  
ma **proxy di supporto locali**



CORBA Implementazione 8

# Caratteristiche principali invocazioni statiche

---

- Comunicazione mediata da stub e skeleton
  - Lato client: Static Invocation Interface (SII)
  - Lato server: Static Skeleton Interface (SSI)
- Richiede la disponibilità dell'**interfaccia** (specificata con **Interface Definition Language – IDL**) del servizio **in fase di programmazione/compilazione**
- Usata nella **maggioranza delle applicazioni**
- *Stub* e *Skeleton* generati **automaticamente** dal compilatore IDL ciascuno nel suo linguaggio
- Facile utilizzo
- In generale, CORBA supporta **DIVERSI LINGUAGGI** (C, C++, Java, Cobol, ...)

In questo corso utilizzeremo come linguaggio Java e come **ORB** e **tool di sviluppo** l'ORB open source **JacORB**

CORBA Implementazione 9

## JacORB

---

- Strumento opensource *pure Java* che supporta in modo ampio lo standard CORBA; elenco completo delle feature alla pagina: <http://www.jacorb.org/features.html>
- Link per il download: <http://www.jacorb.org/download.html>
- Si consiglia di scaricare **l'ultima versione stabile** e il **Full Source Code**
- Installazione ben documentata, basta seguire nella pagina JACORB\_HOME\doc\install.html
- Uso dello strumento **ant** per la compilazione
- Attenzione: come detto nella pagina di installazione, per il corretto funzionamento del sistema è necessario **rinominare** il file di configurazione `jacorb_properties.template` in `jacorb.properties`, e **modificarlo** compatibilmente con la propria configurazione locale

CORBA Implementazione 10

# Uso di CORBA con JacORB

Passi di sviluppo simili a quelli visti per Java RMI, è necessario:


1. Definire **interfacce** (con IDL)
2. **Compilare** le interfacce con compilatore IDL (con `idl`)
3. Definire l'**implementazione** del componente remoto (**Servant**)
4. **Pubblicare (lato Server) il riferimento remoto al server** ottenuto con l'invocazione di `object_to_string`, che restituisce un **riferimento all'oggetto remoto** come **stringa**
5. **Ottenere (lato Client) il riferimento al server** partendo dalla stringa pubblicata dal server (vedi punto 4.)
6. **Compilare** tutte le classi (con `javac`), sia scritte **da noi** (Servant, Server e Client), sia **generate in automatico** (**stub**, **skeleton**, e **classi di supporto richieste da CORBA**)
7. **Attivare prima il Server, poi il Client**

A questo punto **l'interazione tra il cliente e il server** può procedere

*In realtà il tutto è leggermente più complesso, ma i dettagli li vediamo dopo*

CORBA Implementazione 11

## Passi di sviluppo di un'applicazione CORBA



CORBA Implementazione 12

# Compilatore IDL e uso supporto JacORB

## Compilatore IDL:

```
idl [flag]* file [file]*
```

- Si trova nella cartella JACORB\_HOME/bin
- Lanciare il comando con opzione --help per vedere i diversi parametri

## Esecuzione con JacORB:


Per utilizzare il supporto JacORB invece del supporto built-in per CORBA della SUN distribuito con la JDK, è necessario utilizzare le **librerie JacORB**

L'esecuzione dei programmi (client e server) viene quindi facilitata dallo script **jaco** che invoca l'interprete java, ma utilizzando le librerie JacORB, ad esempio:

```
jaco server oppure jaco client
```

CORBA Implementazione 13

## Una visione d'insieme



Per usare oggetti CORBA → necessari **riferimenti (object reference)**

**Creazione** nuovi riferimenti remoti (attraverso ORB e POA)

- Registrazione di un nuovo oggetto: **servant\_to\_reference**

**Ottenimento** e **passaggio** riferimenti remoti (attraverso l'ORB)

- Per oggetti noti e di supporto: **resolve\_initial\_references**

- Come **stringhe** (passate da server a client in modi diversi: file system, mail, ...):

**string\_to\_object** e **object\_to\_string**

CORBA Implementazione 14

# Servizio di echo remoto: interfaccia IDL

Definizione dell'**interfaccia** IDL del servizio di echo (**scritta da noi**)

→ **INDIPENDENTE** dal linguaggio di implementazione


→ Tipi **primitivi** (string, boolean, char, ...), **oggetti CORBA**, tipi **complessi** (composti a partire da tipi primitivi e oggetti CORBA, ad esempio uso di *typedef*)

```
/* message.idl */
interface Message
{
    /* Echo di una stringa
     * Un solo argomento di ingresso:
     * msg -> messaggio di cui vogliamo fare la echo, di tipo string
     *
     * Un solo risultato restituito come parametro di ritorno della
     * chiamata, di tipo string
     */
    string echo(in string msg);
};
```

CORBA Implementazione 15

## Interfacce in CORBA e nei linguaggi

CORBA definisce **SOLO interfacce** → passaggio da interfacce **CORBA** a interfacce del linguaggio, come ad esempio, in **Java**:



**NON** sono Object (classe) di Java, ma una **gerarchia** (di interface) a parte **che realizza i tipi di CORBA in Java**.

CORBA Implementazione 16



# Servizio di echo remoto: interfacce Java

**Generazione automatica** delle interfacce Java col compilatore IDL di JacORB (programma **idl** nella directory \$JACORB\_HOME/bin)

```
>idl message.idl
```

```
/* MessageOperations.java
 * idl generated
 */
public interface MessageOperations
{
    String echo(String msg);
} // interface MessageOperations
```

Traduzione delle operazioni e attributi CORBA in metodi e variabili Java → **solo** mondo **Java**

```
/* Message.java - idl generated */
public interface Message extends
    MessageOperations,
    org.omg.CORBA.Object,
    org.omg.CORBA.portable.IDLEntity
{} // interface Message
```

Interfaccia **Message** è il punto di contatto fra il mondo **CORBA** e **Java**: estende **sia** le **operazioni** specificate nell'**IDL** CORBA, **sia** l'**interfaccia** del **generico oggetto** CORBA

CORBA Implementazione 17

## Interoperabilità: casting e narrowing (1)

**PROBLEMA:** per abilitare **l'interoperabilità fra linguaggi diversi** (*tipati e non tipati*) i riferimenti remoti (CORBA) ricevuti dal client sono "opachi" e non object tipati

Ogni volta che operiamo con un *linguaggio tipato* vorremmo però ottenere (possibilmente) un **riferimento tipato** all'interfaccia dell'object (es. Message)

Questo problema **NON c'è** per **ambienti omogenei**

Ad esempio, nel caso **RMI**: Java è un linguaggio tipato e supporta direttamente il **casting** → lo stub viene passato per valore (serializzazione), e lo stub restituito dall'operazione di lookup è già un oggetto "**tipato**" (Java)

Per ottenere il proxy locale (stub) all'oggetto remoto basta quindi effettuare **il casting sul riferimento remoto** recuperato

```
Message m = (Message)Naming.lookup(completeName);
```

CORBA Implementazione 18

## Interoperabilità: narrowing (2)

**Tipi CORBA sono più generali:** per garantire ampia interoperabilità con i vari ambienti di sviluppo → il riferimento all'oggetto remoto (**Object**) **contiene informazioni sul tipo dell'oggetto** (identificatore unico di tipo CORBA), ma **NON è un oggetto "tipato"** per uno specifico linguaggio di implementazione:

```
org.omg.CORBA.Object obj =  
    orb.string_to_object(objectReferenceString);
```

Nei linguaggi tipati si definisce **narrowing** l'esecuzione di due operazioni:

1. Il **controllo** che il riferimento opaco ottenuto sia del **tipo atteso** (individuando l'interfaccia specifica *nel grafo di ereditarietà CORBA* → da cui narrowing, cioè "restringere")
2. La **creazione** di uno stub locale all'oggetto come riferimento locale tipato *in termini del linguaggio di implementazione locale* (nel nostro caso Java). Lo **stub** offre localmente tutte le operazioni dell'interfaccia dello specifico oggetto remoto CORBA atteso (Message, e quindi anche MessageOperations):

```
Message message_stub = MessageHelper.narrow(obj);
```

CORBA Implementazione 19

## Servizio di echo remoto: implementazione del client (1)

Il **client**, **scritto da noi**: (1) inizializza l'ORB, (2) ottiene il riferimento all'oggetto CORBA, (3) effettua il narrowing e (4) richiede i servizi all'oggetto remoto  
**In blu** le operazioni CORBA standard, **NON dipendenti da Java**

```
/* client.java */  
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.InputStreamReader;  
  
public class client  
{  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        BufferedReader input = new BufferedReader  
            (new InputStreamReader(System.in));  
        try  
        {  
            // Ottenimento di un riferimento locale all'ORB  
(1) org.omg.CORBA.ORB orb =  
                org.omg.CORBA.ORB.init((String[]) null, null);
```

CORBA Implementazione 20

## Servizio di echo remoto: implementazione del client (2)

```
// Lettura del riferimento opaco all'oggetto remoto (passato come
// argomento del programma)
(2) org.omg.CORBA.Object obj = orb.string_to_object(args[0]);

// Narrowing → per ottenere il riferimento allo stub
(3) Message message_stub = MessageHelper.narrow(obj);


// Logica di servizio
System.out.print("Dammi la stringa di cui vuoi la echo:");
String inString = input.readLine();
(4) String result = message_stub.echo(inString);
System.out.println("Ecco il risultato della echo: " + result);
}
catch (Exception e){
    System.out.println("Eccezione, la seguente: " + e);
    e.printStackTrace();
}
} //main
} //client
```

CORBA Implementazione 21

## Implementazione servant in Java

Il **servant** (**MessageImpl.java**) realizza le funzionalità dell'oggetto CORBA a partire dallo skeleton (**MessagePOA.java**), nel caso più semplice la realizzazione del servant segue lo schema seguente

**NOTA:** uso  
ereditarietà semplice  
a livello di  
implementazione dei  
servant in Java  
imposta dal  
linguaggio (Java)  
NON da CORBA



CORBA Implementazione 22

# Servizio di echo remoto: implementazione del servant in Java

Il servant **MessageImpl**, **scritto da noi**, realizza la logica applicativa **estendendo** la classe MessagePOA che realizza lo skeleton del servizio; MessagePOA viene generata **automaticamente insieme a tutte le altre classi di supporto**, invocando il compilatore IDL (>idl message.idl)

```
/* MessageImpl.java */
public class MessageImpl extends MessagePOA
{
    /**
     * Implementazione del servizio di echo
     */
    public String echo(String msg)
    { return msg; }
}
```

Classe **astratta** che implementa l'interfaccia **MessageOperations**; la realizzazione dei metodi è lasciata alle classi che la estendono  
→ **MessageImpl**

CORBA Implementazione 23

## Servizio di echo remoto: implementazione del server (1)

Il **server**, **scritto da noi**: (1) inizializza l'ORB, (2) crea il servant, (3) ottiene un riferimento al POA, (4) registra il servant, (5) attiva il POA e stampa il **riferimento remoto dell'oggetto** (come stringa) e (6) si mette in attesa delle richieste  
**In blu** le operazioni CORBA standard, **NON dipendenti da Java**

```
/* server.java */
import org.omg.PortableServer.*;

public class server
{
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        { //Inizializzazione ORB
(1)  org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init((String[])null,
                                                    null);

        // Creazione oggetto servant (new legata al linguaggio Java
        // NON a CORBA
(2)  MessageImpl servant = new MessageImpl();
```

CORBA Implementazione 24

## Servizio di echo remoto: implementazione del server (2)

---

```
// Ottengo un riferimento al POA di default per l'host locale
(3) POA poa = POAHelper.
    narrow(orb.resolve_initial_references("RootPOA"));

// Registro l'oggetto presso il POA, e ottengo il riferimento esterno
(4) org.omg.CORBA.Object obj = poa.servant_to_reference(servant);

// Attivazione POA -> da questo momento in avanti il POA
// e' pronto a smistare le richieste ricevute al servant registrato
(5) poa.the_POAManager().activate();

// Stampo il riferimento esterno su standard output come stringa
System.out.println(orb.object_to_string(obj));

// Attivazione dell'orb -> aspetto più legato a Java
(6) orb.run();
} catch (Exception e)
{ System.out.println("Ho ricevuto questa eccezione: "+e);
  e.printStackTrace();
}
} //main
} //server
```

CORBA Implementazione 25

## Servizio di echo remoto: compilazione ed esecuzione

---

### - Compilazione **server**:

```
javac  Message.java
      MessageOperations.java
      MessageHelper.java
      MessageHolder.java
      MessagePOA.java
      MessageImpl.java
      server.java
```

1) Esecuzione **server** (invocando **jaco**,  
nella directory JACORB\_HOME/bin):

```
jaco server
IOR:0000104944...
```

1) Esecuzione **server** con  
passaggio IOR da file:

```
jaco server >ior.txt
```

### - Compilazione **client**:

```
javac  Message.java
      MessageOperations.java
      MessageHelper.java
      MessageHolder.java
      _MessageStub.java
      client.java
```

2) Esecuzione **client**: (invocando  
**jaco**)

```
jaco client IOR:0000104944...
```

2) Esecuzione **client** con  
passaggio IOR da file:

```
jaco client `cat ior.txt`
```

CORBA Implementazione 26

# Bibliografia

---

- S.Russo, C.Savy, D.Cotroneo, A.Sergio, “Introduzione a CORBA”, Ed. McGraw-Hill (2002)
- F. Bolton, “Pure CORBA – A Code-Intensive Premium Reference”, Ed. SAMS (2002)
- R.Orfali, D.Harkey, “*Client/Server Programming with Java and CORBA, 2nd ed.*”, Ed. Wiley (1998)
- JacORB Programming Guide:  
`JACORB_HOME/doc/ProgrammingGuide/ProgrammingGuide.pdf`