

AMBIENTE LOCALE E GLOBALE

In C, ogni funzione ha il suo *ambiente locale* che comprende i parametri e le variabili definite localmente alla funzione

Esiste però anche un *ambiente globale*: quello dove tutte le funzioni sono definite. Qui si possono anche definire variabili, dette *variabili globali*

La denominazione "*globale*" deriva dal fatto che l'*environment di definizione* di queste variabili *non coincide con quello di nessuna funzione* (neppure con quello del main)

1

REGOLE DI VISIBILITÀ

- Variabili locali e parametri formali sono *visibili SOLO all'interno della funzione* di cui fanno parte
- **Viceversa, le *variabili globali* sono *visibili ANCHE dentro le funzioni*** scritte fisicamente di seguito alla definizione della variabile globale stessa, a meno che non siano mascherate da variabili locali omonime

2

VARIABILI GLOBALI

- Una **variabile globale** è dunque definita **fuori da qualunque funzione** (“a livello esterno”)
- tempo di vita = **intero programma**
- **scope = il file in cui è dichiarata dal punto in cui è scritta in avanti**

```
int trentadue = 32;

float fahrToCelsius( float F ){
float temp = 5.0 / 9;
    return temp * ( F - trentadue );
}
```

3

DICHIARAZIONI e DEFINIZIONI

Anche per le variabili globali, come per funzioni e procedure, si distingue fra **dichiarazione** e **definizione**

- al solito, **la dichiarazione esprime proprietà** associate al simbolo, **ma non genera un solo byte di codice**
- la **definizione** invece implica **anche allocazione di memoria**, e **può fungere anche da dichiarazione**

ESEMPIO

```
int trentadue = 32;
float fahrToCelsius(float f) {
    return 5.0/9 * (f-trentadue);
}

main() {
    float c = fahrToCelsius(86);
}

float fahrToCelsius(float f) {
    return 5.0/9 * (f-trentadue);
}
```

Definizione (e inizializzazione) della variabile globale

Uso della variabile globale

5

DICHIARAZIONI e DEFINIZIONI

Come distinguere la dichiarazione di una variabile globale dalla sua definizione?

- nelle funzioni è facile perché la dichiarazione ha un ";" al posto del corpo {...}
- ma qui non c'è l'analogo e allora??

si usa l'apposita parola chiave extern

- `int trentadue = 10;`
è una **definizione** (con **inizializzazione**)
- `extern int trentadue;`
è una **dichiarazione**

6

ESEMPIO

```
extern int trentadue;
```

**Dichiarazione
variabile globale**

```
float fahrToCelsius(float f) {  
    return 5.0/9 * (f-trentadue);  
}
```

Uso della var. globale

```
main() {  
    float c = fahrToCelsius(86);  
}
```

```
int trentadue = 32;
```

**Definizione della
variabile globale**

VARIABILI GLOBALI: USO

- Il cliente deve incorporare la dichiarazione della variabile globale che intende usare:
extern int trentadue;
- Uno dei file sorgente nel progetto dovrà poi contenere la definizione (ed eventualmente l'inizializzazione) della variabile globale

```
int trentadue = 10;
```

ESEMPIO su 1 SOLO FILE

File prova4.c

```
float fahrToCelsius(float f);
main() {
    float c = fahrToCelsius(86);
}
extern int trentadue;
float fahrToCelsius(float f) {
    return 5.0/9 * (f-trentadue);
}
int trentadue = 32;
```

9

ESEMPIO su 3 FILE

File main.c

```
float fahrToCelsius(float f);
main() { float c = fahrToCelsius(86); }
```

File f2c.c

```
extern int trentadue;
float fahrToCelsius(float f) {
    return 5.0/9 * (f-trentadue);
}
```

File 32.c

```
int trentadue = 32;
```

VARIABILI GLOBALI

A che cosa servono le variabili globali?

- per scambiare informazioni fra cliente e servitore *in modo alternativo al passaggio dei parametri*
- per costruire specifici componenti software dotati di stato

11

VARIABILI GLOBALI

Nel primo caso, **le variabili globali:**

- sono un mezzo *bidirezionale*: la funzione può sfruttarle per memorizzare una informazione *destinata a sopravvivere (effetto collaterale o side effect)*
- ma **introducono un accoppiamento** fra cliente e servitore che **limita la riusabilità** rendendo la funzione stessa *dipendente dall'ambiente esterno*
 - la funzione opera correttamente solo se l'ambiente globale definisce tali variabili con quel preciso nome, tipo e significato

12

ESEMPIO

Si vuole costruire un componente software *numeriDispari* che fornisca **una funzione**

```
int prossimoDispari(void)
```

che restituisca via via il "successivo" dispari

- Per fare questo, tale componente deve tenere memoria al suo interno dell'ultimo valore fornito
- Dunque, *non è una funzione in senso matematico*, perché, **interrogata più volte, dà ogni volta una risposta diversa**

13

ESEMPIO

- un file `dispari.c` che definisca la funzione e una variabile globale che ricordi lo stato
- un file `dispari.h` che dichiari la funzione

dispari.c

```
int ultimoValore = 0;
int prossimoDispari(void){
    return 1 + 2 * ultimoValore++; }

```

(sfrutta il fatto che i dispari hanno la forma $2k+1$)

dispari.h

```
int prossimoDispari(void);
```

14

Riepilogando...

Le *variabili globali* in C:

- sono allocate nell'area dati globale
- esistono *già prima* della chiamata del *main*
- sono *inizializzate automaticamente a 0* salvo diversa indicazione
- possono essere *mascherate* in una funzione da una variabile locale omonima
- sono visibili, previa dichiarazione extern, in tutti i file dell'applicazione

15

AMBIENTE GLOBALE e PROTEZIONE

Il fatto che le *variabili globali* in C siano potenzialmente visibili *in tutti i file* dell'applicazione pone dei *problemi di protezione*:

- *Cosa succede se un componente dell'applicazione altera una variabile globale essenziale?*
- Nel nostro esempio: cosa succede se qualcuno altera `ultimoValore`?

16

AMBIENTE GLOBALE e PROTEZIONE

Potrebbe essere utile avere variabili

- ***globali*** nel senso di ***permanenti*** come **tempo di vita** (per poter costruire componenti dotati di stato)...
- ... ma anche **protette**, nel senso che **non tutti** possano accedervi

VARIABILI STATICHE

17

VARIABILI *static*

In C, una ***variabile*** può essere dichiarata ***static***:

- è ***permanente*** come tempo di vita
- ma è **protetta**, in quanto è **visibile solo entro il suo scope di definizione**

*Nel caso di una variabile globale ***static***, ogni tentativo di accedervi da altri file, tramite dichiarazioni **`extern`**, sarà *impedito* dal compilatore*

18

ESEMPIO rivisitato

Realizzazione alternativa del componente:

dispari.c

```
static int ultimoValore = 0;
int prossimoDispari(void){
    return 1 + 2 * ultimoValore++;
}
```

(dispari.h non cambia)

19

ESEMPIO rivisitato

In che senso la variabile static è "protetta"?

- La variabile `ultimoValore` è ora **inaccessibile dall'esterno di questo file**: l'unico modo di accedervi è tramite `prossimoDispari()`
- Se anche qualcuno, fuori, tentasse di accedere tramite una dichiarazione `extern`, il linker **non troverebbe la variabile**
- Se anche un altro file definisse un'altra variabile globale di nome `ultimoValore`, **non ci sarebbe comunque collisione fra le due**, perché questa esternamente "non è visibile"

20

VARIABILI STATICHE dentro a FUNZIONI

Una *variabile statica* può essere definita anche dentro a una funzione. Così:

- è comunque protetta, in quanto visibile solo dentro alla funzione (*come ogni variabile locale*)
- ma è anche permanente, in quanto il suo tempo di vita diventa quello dell'intero programma

Consente di costruire componenti (funzioni) *dotati di stato, ma indipendenti dall'esterno*

21

ESEMPIO rivisitato (2)

Realizzazione alternativa del componente:

dispari.c

```
int prossimoDispari(void){
    static int ultimoValore = 0;
    return 1 + 2 * ultimoValore++;
}
```

(*dispari.h non cambia*)

22

VARIABILI STATICHE

Quindi, la parola chiave *static*

- ***ha sempre e comunque due effetti***
 - rende l'oggetto permanente
 - rende l'oggetto protetto
(*invisibile fuori dal suo scope di definizione*)
- ***ma se ne vede sempre uno solo per volta***
 - una variabile definita in una funzione, che è comunque protetta, viene resa permanente
 - una variabile globale, già di per sé permanente, viene resa protetta