

Letture controllata: intero

- Si vuole costruire un modulo che consenta la lettura **controllata** di un valore intero
- Tale modulo deve:
 - Stampare a video un messaggio che preceda la lettura
 - Effettuare la lettura
 - Controllare che la lettura sia andata a buon fine (è stato effettivamente inserito un intero)
 - Se è **tutto ok**, comunicare all'esterno il valore letto e il successo dell'operazione
 - Se **qualcosa è andato storto**, stampare un messaggio d'errore e chiedere se l'utente vuole annullare l'operazione
 - Se l'utente desidera annullare l'operazione, terminare l'esecuzione del modulo restituendo insuccesso, altrimenti rileggere il valore (ricominciare da capo)

1

Letture controllata: intero

- Parametri di ingresso:
 - messaggio da stampare prima della lettura
 - messaggio da stampare in caso d'errore
- Valori in uscita:
 - valore letto
 - indicazione di successo/insuccesso
- Non potendo avere due valori in uscita in una funzione, **valore di ritorno sarà l'indicazione di successo** mentre il **valore letto sarà inserito in un parametro passato per indirizzo**

2

Letture controllata

■ Interfaccia

```
BOOLEAN readInt(char text[], char errorText[], int *n);
```

Notare che degli array di caratteri (stringhe) non si indicano le dimensioni; quindi in C la dichiarazione sopra è del tutto equivalente a:

```
BOOLEAN readInt(char *text, char *errorText, int *n);
```

Ciò non significa che text e errorText siano parametri in/out, ma solo che gli array sono **sempre passati per indirizzo...**

Perché senza dimensione dell'array funziona tutto ugualmente?

3

Letture controllata: intero

```
BOOLEAN readInt(char text[], char errorText[], int *n)
{
    BOOLEAN success = FALSE;
    do
    {
        printf(text);
        success = scanf("%d", n);
        while (getchar() != '\n');
        if (!success)
        {
            char op;
            printf(errorText);
            printf("\n");
            printf("Annullare l'operazione? (s/n)");
            scanf("%c", &op); while (getchar() != '\n');
            if (op == 's' || op == 'S')
                return FALSE;
        }
    }
    while (!success);
    return TRUE;
}
```

Svuota il buffer di lettura

4

Letture controllata: array

- Si supponga di voler leggere un **array di interi** di cui poi calcolare la **media** e lo **scarto quadratico medio**
- Scomposizione del problema
 - Lettura di un intero (vedi esempio precedente, ma...)
 - Lettura di un insieme di interi (come terminare?)
 - Calcolo della media
 - Calcolo dello scarto quadratico medio

5

Letture controllata: array

- Richiedere quanti interi si desiderano inserire (min 1, max dimensione array)
- Eseguire un ciclo finché:
 - Il ciclo non termina naturalmente → lettura completata
 - Terminazione per volontà dell'utente (annullamento operazione)
- È necessaria una funzione di lettura di interi – **readConstrainedInt()** – in cui sia possibile specificare anche gli estremi entro cui l'intero letto risulta valido
- In realtà è sufficiente modificare leggermente la **readInt()**...

6

Letture controllata: intero

```
BOOLEAN readConstrainedInt(char text[], char errorText[], int
  min, int max, int *n)
{
  BOOLEAN success = FALSE;
  do
  {
    printf(text);
    success = scanf("%d", n);
    while (getchar() != '\n');
    if (!success || *n < min || *n > max)
    {
      char op;
      printf(errorText);
      printf("\n");
      printf("Annullare l'operazione? (s/n)");
      scanf("%c\n", &op); while (getchar() != '\n');
      if (op == 's' || op == 'S')
        return FALSE; //Fail
    }
  }
  while (!success);
  return TRUE; //Succeed
}
```

Errore se è fallita la
scanf() oppure se il
valore non rientra
nell'intervallo

7

Riutilizzo e fattorizzazione

- **readInt()** e **readConstrainedInt()** sono molto simili → *come (e perché può essere utile) evitare replicazione di codice?*
- Come favorire il riutilizzo?
 - **readInt()** è un caso particolare di **readConstrainedInt()** dove gli estremi dell'intervallo sono il minimo e il massimo valore assumibile da una variabile di tipo **int**
 - Valori minimo e massimo (insieme ad altri valori limite) sono contenuti nell'*header file limits.h*
 - Minimo: **INT_MIN**
 - Massimo: **INT_MAX**

8

Lettura controllata: intero

La nuova versione della readInt ☺

```
...
#include <limits.h>
...

BOOLEAN readInt(char text[], char errorText[], int *n)
{
    return readConstrainedInt(text,
                               errorText, INT_MIN, INT_MAX, n);
}
```

9

Lettura controllata: array

- Parametri di input:
 - Array da leggere
 - Dimensione effettiva dell'array
- Parametri di output:
 - Numero di valori effettivamente letti ed inseriti nell'array (0 se non è stato letto nulla...)

■ Interfaccia:

```
int readIntArray(int intArray[], int dim);
```

10

Lettura controllata: array

```
int readIntArray(int intArray[], int dim)
{
    int i, count;
    char text[50], errorText[80];
    sprintf(text, "Elementi da inserire (max %d): ", dim);
    sprintf(errorText, "Inserire un valore compreso fra 1 e %d", dim);
    if (!readConstrainedInt(text, errorText, 1, dim, &count))
        return 0;

    for (i = 0; i < count; i++)
    {
        int value;
        char text[50];
        sprintf(text, "Elemento %d: ", i);
        if (!readInt(text, "Inserire un intero", &value))
            return i;

        intArray[i] = value;
    }
    return count;
}
```

11

Media e Deviazione Standard

- Si vuole produrre un modulo che, dato un array di interi, sia in grado di effettuare il calcolo della media e della deviazione standard
- Come dovrebbe essere noto, date N misure della stessa grandezza x

- media è definita come:
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

- deviazione standard:
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

12

Media e Deviazione Standard

- In entrambi i casi:
 - Parametro di ingresso 1 = array di interi
 - Parametro di ingresso 2 = dimensione array
 - Valore di ritorno = risultato

■ Interfaccia

```
double media(int values[], int dim);  
double devStandard(int values[], int dim);
```

Per parametrizzare le funzioni in modo opportuno, è necessario passare anche la dimensione dell'array che può variare di chiamata in chiamata

13

Media

```
double media(int values[], int dim)  
{  
    int i, sum = 0;  
    for (i = 0; i < dim; i++)  
        sum += values[i];  
    return (double)sum / dim;  
}
```

14

Deviazione Standard

```
double devStandard(int values[], int dim)  
{  
    int i;  
    double meanValue, temp, sum=0;  
    meanValue = mean(values, dim);  
    for (i=0; i<dim; i++)  
    {  
        temp = values[i]-meanValue;  
        sum = sum + temp*temp;  
    }  
    return sqrt(sum/dim);  
}
```

15

Lettura controllata: array

- Interessante estensione: lettura di un array di interi con vincoli di *upper* e *lower bound* sui valori inseriti
- Un utilizzo potrebbe essere: inserire i propri voti ($18 \leq \text{voto} \leq 30$) per poi calcolare media e deviazione standard

Happy Coding!



16

Ricerca in array

- Se l'array non è ordinato → ricerca lineare
- Se l'array è ordinato → ricerca binaria

- Nota: conviene ordinare un array per usare la ricerca binaria?
 - **Dipende** → *si vedrà poi in quali condizioni e perché...*

17

Ricerca binaria

- Definizione
 - Sia `dim` la dimensione dell'array
 - Se l'elemento mediano (posizione `med`) dell'array è l'elemento da cercare → **elemento trovato**
 - Se l'elemento mediano dell'array è maggiore dell'elemento da cercare → **cercare nella prima metà dell'array** (dalla posizione "0" alla posizione `med-1`)
 - Se l'elemento mediano dell'array è minore dell'elemento da cercare → **cercare nella seconda metà dell'array** (dalla posizione `med+1` alla posizione "finale")
- La definizione è evidentemente ricorsiva...

18

Ricerca binaria

- Parametri in ingresso:
 - Array in cui cercare
 - Dimensione dell'array
 - Elemento da cercare
- Valori in uscita:
 - Posizione dell'elemento nell'array
 - Successo della ricerca
 - I due valori sono sintetizzabili in uno unico?
 - La posizione in un array è sempre maggiore o uguale a zero
 - **Un numero negativo può essere considerato un insuccesso nella ricerca...**

19

Ricerca binaria

```
#include <limits.h>
int binarySearch(int intArray[], int dim, int toSearch)
{
    int midPos = dim/2;
    if (intArray[midPos] == toSearch)
        return midPos;
    if (midPos == 0)
        return INT_MIN;
    if (intArray[midPos] > toSearch)
    {
        return binarySearch(intArray, midPos, toSearch);
    }
    else
    {
        int startPos = midPos+1;
        return startPos + binarySearch(&intArray[startPos],
            dim-startPos, toSearch);
    }
}
```

20

Ricerca binaria: note

- `&intArray[startPos]`
 - Indirizzo dell'elemento di posizione `startPos`
 - Sotto-array parzialmente sovrapposto all'array di partenza (`intArray`) i cui elementi sono quelli compresi fra `startPos` (compreso) e la fine dell'array
- `startPos + binarySearch(&intArray[startPos], dim-startPos, toSearch);`
 - La ricerca riparte dal sotto-array che inizia da `startPos`
 - occorre sommare la posizione di partenza al risultato della sottoricerca
 - la dimensione del sotto-array è `dim-startPos`

21

Ricerca binaria – estensione

- E se cambia il tipo di dato? Come permettere il riutilizzo di codice (*solo se necessario...*)?

Il tipo di dato DEVE essere dotato di una opportuna operazione di confronto:

- `int compare(TYPE d1, TYPE d2);`
- Il risultato è:
 - Positivo per `d1` maggiore `d2`
 - Nullo per `d1` uguale `d2`
 - Negativo per `d1` minore `d2`

22

Domande a cui sapere assolutamente rispondere in sede d'esame ☺

- Perché nella *signature* di una funzione che prevede il passaggio di array è possibile omettere la dimensione dell'array stesso?
- **Quali sono le (piccole) differenze fra array e puntatori in C?**
- È possibile cambiare *upper* e *lower bound* di un array?

23

Perché nella *signature* di un metodo...

Nella **definizione di un array** la **dimensione** serve per **allocazione della memoria**. A runtime, all'atto della chiamata di funzione, non viene effettuato alcun *bound checking* (attenzione, non c'è quindi alcun controllo!) → alla macchina runtime servono solo:

- indirizzo del primo elemento dell'array
- dimensione del tipo di dato contenuto dall'array

Definizione:

```
int myArray[53];
```

Passaggio:

```
void myProcedure(int anArray[])  
{  
    anArray[3] = 10;  
}
```

24

Array e puntatori?

- La variabile che denota un array contiene **l'indirizzo del primo elemento dell'array...**
- ...tale indirizzo può essere ugualmente contenuto in un puntatore!
- Però la variabile che denota l'array è assimilabile a un **puntatore costante** (mantenuto in modo simile a quanto fatto in altri linguaggi per variabili con valori non modificabilizona di me), mentre un normale puntatore può cambiare di valore:

```
int *p, a[5];
p = a; //Ok!
a = p; //Errore!
```

25

Array e puntatori?

Per il resto, che piaccia o meno, le notazioni di array e puntatori in C sono del tutto simili e possono essere usate in modo mescolato

```
int *p, a[5];
p = a;
p[1] = 4;
*(a+2) = 3;
p = &a[2];
```

Che cosa cambia
a livello di
allocazione?

26

...upper e lower bound?

Da dimenticare...

In C

- Il *lower bound* di un array è sempre 0, l'*upper bound* è la dimensione dell'array meno 1
- *Upper* e *lower bound* degli array non vengono verificati:

```
int i, a[4];
i = a[-2];
```

Non genera errore di compilazione
ma "solo" eventuale errore a runtime

- Usando le proprietà di array e puntatori è possibile ottenere un "array" dove *upper* e *lower bound* sono diversi dal solito

```
int i, *p, a[5];
p = &a[2];
for (i = -2; i <= 2; i++)
    p[i] = i;
```

Lower bound = -2; Upper bound = 2

Si usa *p* come se fosse un normale
array... un po' speciale!

27

...upper e lower bound?

Da dimenticare...

- Si supponga di voler fare in modo che il *lower bound* di un array sia 1 → potrebbe aver senso in quanto il primo elemento sarebbe l'elemento di indice 1...

```
int a[5], *p;
p = &a[-1]; // p = a - 1;
p[1]...
```

è il primo elemento; p[0] è
l'elemento menounesimo:
occhio!

28

...upper e lower bound?

Da RICORDARE!!!

- Attenzione: cambiare le convenzioni è sempre pericoloso
- La cosa deve essere altamente giustificata, per esempio per far aderire meglio il programma al sistema che si sta modellando... ma anche in quel caso...
- Fra le altre cose, cambiare upper e lower bound rende il programma meno leggibile
- Un altro discorso è voler estrarre un sotto-array:

```
int a[5], *sa;  
sa = a + 2;
```

Sa = sotto-array che comincia due elementi più avanti → vedi ricerca binaria ricorsiva

29

C'era una volta un hacker...

Calcolo della lunghezza di una stringa

- Versione 0

```
int lunghezza(char s[])  
{  
    int lung;  
    for (lung=0; s[lung]!='\0'; lung++);  
    return lung;  
}
```

- Versione 1

```
int lunghezza(char *s)  
{  
    int lung=0;  
    for (lung=0; s[lung]!='\0'; lung++);  
    return lung;  
}
```

30

C'era una volta un hacker...

- Versione 2

```
int lunghezza(char *s)  
{  
    char *s0 = s;  
    while (*s) s++;  
    return s-s0;  
}
```

- Versione 3

```
int lunghezza(char *s)  
{  
    char *s0 = s;  
    while (*s++);  
    return s-s0-1;  
}
```

1. Viene dereferenziato il puntatore e usato nel test

2. Viene incrementato il puntatore (e non il valore puntato)

→ Gli operatori unari * e ++ sono equiprioritari e associativi da destra a sinistra!

31