

Programmare è un'arte

Si tratta di mettere insieme tanti piccoli elementi nel migliore dei modi possibile per ottenere un ***risultato che soddisfi le specifiche***

Dato un problema, ci sono ***virtualmente infiniti programmi*** in grado di risolverlo (vedi parte 1 del corso)

- Sono tutti equivalenti?

- ***Prima*** di scrivere un programma occorre:
 - Aver compreso il problema in maniera approfondita
 - Determinare ***precisamente un algoritmo*** che possa portare ad una soluzione ***efficiente***

- ***Mentre*** si scrive un programma è necessario:
 - Conoscere quali sono i mattoni disponibili
 - ***Linguaggio di programmazione***
 - ***Librerie***
 - ...
 - Saper applicare ***buoni principi di programmazione***

Principi di programmazione

- Principi di base (ma che cosa significano?)
 - Efficienza
 - Modularità della soluzione
 - Ordine e leggibilità
- ***Efficienza***: determinazione di un algoritmo che consumi poche risorse (in termini di uso di memoria e di tempo di CPU principalmente) e sua codifica efficace e “sostenibile” (minime risorse utilizzate, senza penalizzare modularità e leggibilità)

Modularità

- Problema complicato (lo scoprirete sempre più quando programming-in-the-large)
- Alla base di tutto sta ***l'impostazione della soluzione (top-down)***
 - Determinare precisamente l'algoritmo di soluzione
 - ***Dividerlo in sotto problemi***
 - Dividere in sotto-sotto problemi i sotto problemi
 - ...
 - Costruire le singole sotto-parti di soluzione in modo che possano essere riusabili in altri contesti
 - Integrare opportunamente le sotto-parti

Modularità

- La **modularità/riusabilità** è un concetto chiave
 - Si evita di reinventare la ruota tutte le volte
 - Si fa affidamento su **librerie ampiamente diffuse**, quindi testate e **affidabili**
 - Moduli scritti per utilizzo da parte di una comunità
- Come gradevole effetto collaterale, il codice così scritto è più leggibile
 - ...ci saranno adeguati esempi più avanti...

Ordine

- È fondamentale che un programma sia ***leggibile***:
 - ***Facile comprensione*** del codice da parte di chi non l'ha scritto ma vorrà manutenerlo (il codice deve essere “autoesplicativo” → anche buon uso dei commenti)
 - ***Chiara strutturazione***
- Per aumentare la leggibilità:
 - Regole di ***naming***
 - Regole di ***strutturazione*** del codice

Regole di Naming

- *I nomi di variabili e funzioni DEVONO avere nomi autoesplicativi*
 - Variabili di nome **pippo**, **pluto**, **paperino**, **a23**, **kk1**, **pa3**, ecc. non dicono nulla su ciò che contengono
- Usare il *Camel Casing* (prima lettera minuscola) sia per le variabili, sia per le funzioni:
 - **rowIndex**, **columnIndex**, **colorConverter**...
 - **void swapValues(int &firstValue, int &secondValue)** ;
 - **void saveToFile(int buffer[], int bufferSize)** ;

Regole di Indentazione

Blocchi di codice innestati vanno ***opportunamente indentati***

- Normalmente l'indentazione è automaticamente effettuata dall'editor (specializzato – non il notepad)

```
if (pippo > 17)
{ printf("Sei maggiorenne!");
} else
{ printf("Sei minorenne!"); }
```

Quale è più chiaro?

```
if (age >= 18)
{
    printf("Sei maggiorenne!");
}
else
{
    printf("Sei minorenne!");
}
```

Regole di indentazione

Poche e semplici...

- ***Parentesi graffe sempre a capo***
- ***Contenuto delle parentesi graffe sempre indentato*** (di un *tab*) rispetto alle parentesi stesse
- **Non più di uno statement** per linea
- Se sulle slide queste regole non sono rispettate... è solo perché gli esempi non sempre vogliono stare racchiusi in una sola slide...

Un po' di idee

- Problema di calcolo
 - Può essere risolto eseguendo una serie di operazioni in un ordine opportuno
- **Algoritmo:** procedimento di soluzione in termini di
 - Azioni che devono essere eseguite
 - Ordine in cui queste azioni devono essere eseguite
- Controllo del programma (o del flusso di esecuzione)
 - Specifica l'ordine con cui le azioni devono essere eseguite

Pseudocodice

- ***Linguaggio informale che aiuta nello sviluppo e nella rappresentazione degli algoritmi***
- Simile al linguaggio di tutti i giorni
- Non comprensibile dai calcolatori
- Aiuta il programmatore a “visualizzare” il programma prima di scriverlo
 - Facile da convertire nel corrispondente programma C

Bohm and Jacopini

- ***Tutti i programmi possono essere scritti in termini di tre strutture di controllo***
 - Sequenza: nativa in C
 - Gli *statement* sono eseguiti per *default* in modo sequenziale
 - Strutture di selezione: C ne ha tre tipi
 - `if`, `if...else`, `switch`
 - Strutture di ripetizione: C ne ha tre tipi
 - `while`, `do...while`, `for`

Espressioni logiche

- Alla base di tutto ci sono le ***condizioni, rappresentate da espressioni logiche***
- Un'espressione logica è un'espressione che può essere valutata ***come “vero” oppure “falso”***
- In C i valori “vero” e “falso” sono rappresentati, rispettivamente, da un valore intero diverso da zero e da un valore intero uguale a zero

Operatori Relazionali

Operatore standard	Operatore C	Esempio di condizione C	Significato della condizione C
=	==	x == y	x è uguale a y
≠	!=	x != y	x è diverso da y
>	>	x > y	x è maggiore di y
<	<	x < y	x è minore di y
≥	≥	x ≥ y	x è maggiore o uguale a y
≤	≤	x ≤ y	x è minore o uguale a y

Operatori relazionali per costruire condizioni

Operatori Logici

- **&& (AND logico)**
 - Restituisce **true** se entrambe le condizioni sono **true**
- **|| (OR logico)**
 - Restituisce **true** se una delle due condizioni è **true**
- **! (NOT logico, negazione logica)**
 - Rovescia la verità/falsità della condizione
 - Operatore unario: ha un solo operando!

if...else

■ Struttura tipica

```
if (espressione logica)
{
    /* sequenza di istruzioni */
}
else
{
    /* sequenza di istruzioni */
}
```

Primo esempio: voto di un esame

- Richiedere in ingresso un voto (valore da 0 a 33)
- Se il valore è inferiore a 18, stampare “Bocciato”
- Se il valore è almeno 18, stampare “Promosso”
- Se il valore è superiore a 30, stampare “Promosso con Lode”

Primo esempio: voto di un esame

- **Definire una variabile** per inserire il voto
- Stampare un messaggio per richiedere l'inserimento del valore
- Leggere il valore inserito dall'utente e **inserirlo nella variabile**
- Verificare il valore inserito
 - Se è minore di 18 → Bocciato
 - Altrimenti
 - Promosso
 - Se è maggiore di 30 → Lode!!!

Primo esempio: voto di un esame

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int voto;
    printf("Inserire un voto (fra 0 e 33) : ");
    scanf("%d", &voto);
    if (voto < 18)
    {
        printf("Bocciato");
    }
    else
    {
        printf("Promosso");
        if (voto > 30)
        {
            printf(" con Lode");
        }
    }
}
```

*Come sarebbe con
l'espressione
condizionale?*

*Blocco
innestato*

Assegnamento vs. Confronto

- **Assegnamento e confronto sono due operatori DIVERSI.** Errore pericoloso!

- Non causa errori di sintassi
- **Ogni espressione** che produce un valore può essere usata come **condizione in una struttura di controllo**
- Valori diversi da zero sono **true**, valori uguali a zero sono **false**
- Esempio usando ==

```
if ( payCode == 4 )  
    printf( "Hai ottenuto un bonus!\n" );
```

- Controlla il **payCode**, se vale 4 allora viene concesso un bonus

Assegnamento vs. Confronto

- Per esempio, sostituendo == con =

```
if ( payCode = 4 )  
    printf( "Hai ottenuto un bonus!\n" );
```

 - Assegna a `payCode` il valore 4
 - L'assegnamento, come tutti gli statement, restituisce un valore, in particolare il valore assegnato; 4 è diverso da zero quindi l'espressione è `true` e il bonus è assegnato qualsiasi fosse il valore di `payCode`
- **è un errore LOGICO e non di SINTASSI!**

Selezione Multipla - switch

- **switch**
 - Utile quando una variabile o espressione deve dar luogo a diverse azioni per i diversi valori assunti
- Formato
 - Una serie di “etichette” **case** (caso) e una etichetta (un caso) **default** opzionale

```
switch ( value )
{
    case '1':
        Azioni;
        break;
    case '2':
        Azioni;
        break;
    default:
        Azioni;
        break;
}
```

- **break**; esce dallo statement

Menu

- All'interno di un'applicazione, dà all'utente la **possibilità di scegliere** quale azione compiere
- Nei programmi a console (interfaccia testuale) si stampano a video le varie possibilità poi si attende un input dall'utente
- A seconda di ciò che l'utente ha digitato, si esegue una particolare azione

Menu

1. Stampare ***tutte le opzioni possibili*** (compreso il comando di uscita) e un messaggio per far capire all'utente che cosa debba fare...

```
printf("1: Opzione 1\n");
printf("2: Opzione 2\n");
printf("0: Esci\n");
printf("\nScegli un'opzione: ");
```

2. ***Attendere la scelta*** dell'utente

```
scanf("%d", &option);
```

Menu

3. **Selezionare** l'azione da compiere

```
switch (option)
{
    case 1:
        printf("Opzione 1");
        break;
    case 2:
        printf("Opzione 2");
        break;
    case 0:
        printf("Uscita");
        break;
    default:
        printf("Opzione errata");
        break;
}
```

Menu

4. Se non è stata scelta l'opzione di uscita,
ricominciare da capo...

- ***Serve un'istruzione di iterazione***
- Ad esempio ciclo **while** di ripetizione
 - Il programmatore specifica una azione che deve essere ripetuta mentre (**while**) una certa espressione logica ***rimane true***
 - Il loop **while** viene ripetuto finché la condizione diventa **false**

Menu

- Ok, fatelo voi...
- ...ma un piccolo (molto piccolo) suggerimento non si nega a nessuno ☺...

```
int option=-1;  
while (option != 0)  
{...  
}
```

Somma dei primi n numeri

- Predisporre le ***variabili*** necessarie a contenere:
 - numero intero da raggiungere (da chiedere all'utente)
 - contatore: conta da 1 al numero suddetto
 - accumulatore della somma
- Chiedere all'utente di inserire un numero intero
- Leggere il numero intero
- Azzerare accumulatore e contatore
- Fintanto che il contatore è inferiore o uguale al numero inserito
 - Sommare il contatore all'accumulatore
 - Incrementare il contatore
- Stampare il risultato

Ciclo do...while

■ Altro costrutto sintattico di ripetizione

- Il programmatore specifica una azione che deve essere ***ripetuta mentre (while)*** una certa espressione logica ***rimane true***
- A differenza del while semplice, ***condizione in fondo***, quindi il corpo del ciclo viene eseguito almeno una volta
- Il loop **do...while** viene ripetuto finché la condizione diventa **false**

Lettura Controllata

- Chiedere all’”utOntO” l’inserimento di dati da tastiera è un’operazione semplice ma va fatta con criterio
 - Che cosa succede se gli si chiede l’inserimento di un numero intero e lui inserisce qualcos’altro?
 - Come leggere sequenze di valori?

Lettura Controllata

Controllo d'Errore

1. Richiedere l'inserimento di un **valore intero**
2. Attendere l'inserimento del valore da parte dell'utente
3. Il valore inserito è un valore intero?
 - Se non lo è, segnalare l'errore e chiedere all'utente se annullare l'operazione
 - In caso negativo riprendere dal punto 1
 - In caso positivo terminare la lettura

Note

- Che tipo di ciclo iterativo utilizzare?
...while? ...do...while?
- Come accorgersi che la lettura non è andata a buon fine?

Lettura Controllata

Controllo d'Errore

- Che cosa c'è dentro al ciclo?
 - **Lettura del valore da tastiera**
 - **Verifica correttezza** del valore letto
- Quante volte va eseguito il ciclo?
 - **Almeno una volta senza condizioni**
 - ...poi tutte le volte che è necessario
- Quindi, quale ciclo è più conveniente usare?
- Come accorgersi che la lettura **non è andata a buon fine**?

La funzione `scanf()` restituisce un intero che indica
quante sono le variabili lette con successo
→ Non indica dove si sia verificato l'errore di lettura

Lettura Controllata - Pseudocodice

1. Dichiarare le variabili necessarie
 - **n**: valore letto
 - **success**: lettura effettuata con successo (o meno)
 - **cancell**: lettura annullata dall'utente
1. ----- Iniziare il ciclo
2. Stampare a video la richiesta di inserimento di un valore intero
3. Leggere il valore digitato dall'utente (inserire nella variabile **n**) e inserire il conteggio dei valori convertiti con successo nella variabile **success**
4. Se **success** vale 0 (nessun valore convertito) iniziare il trattamento dell'errore

Lettura Controllata - Pseudocodice

5. Trattamento dell'errore

1. Dichiarare una variabile (**op**) che possa contenere una risposta sì/no dell'utente
 2. Chiedere all'utente se voglia annullare l'operazione
 3. Leggere la risposta dell'utente (inserire nella variabile **op**)
 4. Se **op** contiene una risposta affermativa mettere a **true** la variabile **cancel**, **false** altrimenti
-
6. Continuare il ciclo se nessun valore convertito (**success == 0**) e l'utente non ha richiesto la terminazione (**!cancel**)

Lettura Controllata

```
int n, success = 0, cancel = 0;
do
{
    printf("Inserisci un intero: ");
    success = scanf("%d", &n);
    if (success == 0)
    {
        char op;
        printf("Il valore inserito non è intero!");
        printf("\n");
        printf("Annullare l'operazione? (s/n)");
        while (getchar() != 10);      //Svuota il buffer
        scanf("%c", &op);
        getchar(); //Mangia solo il fine linea
        cancel = (op == 's' || op == 'S');
    }
}
while (success == 0 && !cancel);
```

Lettura controllata – i perché

- Perché sono necessari:
 - `while (getchar() != 10);`
 - `getchar(); //dopo scanf("%c", ...);`
- Se la lettura non va a buon fine, `scanf()` lascia nel buffer i caratteri non consumati (e anche se va a buon fine...)
 - Per continuare a lavorare correttamente con il buffer di ingresso, ***questi caratteri vanno eliminati***
 - In una linea inserita, l'ultimo carattere è sempre il ***carattere 10 (LF – Line Feed)*** generato dal tasto “invio”
 - `while` termina quando incontra l'ultimo carattere della linea (appunto il 10)

Lettura Controllata – i perché

- Se la lettura va a buon fine, il carattere LF (10) rimane nel buffer
- Ovviamente, anche nel caso di lettura di carattere ("%c"), LF rimane nel buffer
- Ulteriori informazioni quando si vedrà l'input/output in modo dettagliato ...

Ciclo for

```
for (inizializzazione ; testDiContinuazione ; ultimalstruzioneBlocco )  
    statement;
```

Equivalent to:

```
inizializzazione;  
while (testDiContinuazione)  
{  
    statement;  
    ultimalstruzioneBlocco;  
}
```

Tipicamente:

```
int counter;  
for (counter = 1; counter <= 10; counter++)  
{  
    doSomethingWithTheCounter;  
}
```

Tavola Pitagorica

- Dato un **fattore massimo**, scrivere a video la tavola pitagorica con fattori da 1 al valore massimo
- **Due cicli for innestati:** uno per le righe e uno per le colonne (ognuno col proprio contatore)
- Nel ciclo più interno si **stampa il risultato della moltiplicazione fra i due contatori**
- Possibili problemi di allineamento nella stampa: il risultato c'è ma è bruttino...

Tavola Pitagorica – Pseudo e codice

1. Determinazione del fattore massimo
(maxFactor)
2. Ciclo con indice **i** per righe da 1 a fattore massimo
 1. Ciclo con indice **j** per colonne da 1 a fattore massimo
 1. Stampa **i * j**
vai a capo

...

```
for (i = 1; i <= maxFactor; i++)
    for (j = 1; j <= maxFactor; j++)
        printf(" %d", i * j);
```

...

Soluzione Tavola Pitagorica

```
#include <stdio.h>

#define NMAX 10

int main(void)
{
    int riga, colonna;
    int i; /* indice usato per la stampa dei '-' */

    /* stampa della riga di intestazione */
    printf("      "); /* stampa 5 spazi bianchi */
    for (colonna = 1; colonna <= NMAX; colonna++)
        printf("%4d", colonna);
    printf("\n");
    for (i = 1; i <= NMAX * 4 + 5; i++)
        printf("-");
    printf("\n");

    /* stampa delle righe della tavola */
    for (riga = 1; riga <= NMAX; riga++) {
        printf("%2d | ", riga); /* stampa del numero della riga */
        for (colonna = 1; colonna <= NMAX; colonna++)
            printf("%4d", riga * colonna);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
/* output
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
-----
1 |   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2 |   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20
3 |   3   6   9  12  15  18  21  24  27  30
4 |   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40
5 |   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50
6 |   6  12  18  24  30  36  42  48  54  60
7 |   7  14  21  28  35  42  49  56  63  70
8 |   8  16  24  32  40  48  56  64  72  80
9 |   9  18  27  36  45  54  63  72  81  90
10 |  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100
*/
```

Tavola Pitagorica ...e l'allineamento?

- Calcolare l'occupazione massima in termini di cifre degli interi da stampare e adattare la stampa di volta in volta
 - Qual è l'intero più grande (quello che occupa più spazio)?
 - `maxFactor * maxFactor`
 - Di quante cifre è composto?
 - `(int)log10(maxFactor * maxFactor)`
- Un'idea potrebbe essere di inserire davanti alla cifra da stampare ***tanti spazi bianchi*** quanti sono necessari affinché tutti i valori stampati occupino lo stesso spazio
 - Cifre di cui è composto il valore da stampare:
 - `(int)log10(i * j)`
 - Spazi bianchi necessari:
 - `(int)log10(maxFactor * maxFactor) - (int)log10(i * j)`