ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fondamenti di Informatica T

Funzioni in C

Funzioni

Spesso è utile poter riutilizzare un algoritmo

Qualche esempio:

- Calcolare un fattoriale
- Simulare un sistema dinamico
- Determinare il massimo tra due numeri

Non è un concetto completamente nuovo

Abbiamo già utilizzato **funzioni** in passato

- E.g. `sqrt`, `pow`, `exp`...

Funzioni

Dal punto di vista matematico un algoritmo calcola una funzione

- Riceve in ingresso dei dati (parametri)
- Restituisce dei risultati

Il C fornisce il concetto di funzione per incapsulare algoritmi

Una **funzione** in C è un costrutto che:

- Associa un nome ad un algoritmo
- Permette di utilizzarlo come una espressione
 - E.g. `sqrt(exp(3 * x + 2))`

Funzioni in C

La sintassi per **definire** una funzione in C è:

```
<funz.> ::= <tipo rit> <nome>(<param. formali>) <blocco>  
<param. formali> ::= [<tipo> <nome> {, <tipo> <nome>}]
```

- <nome> è il nome della funzione
 - È un identificatore (stesse convenzioni dei nomi di variabile)
- <tipo rit> indica il tipo del risultato
- <blocco> è il codice (corpo) della funzione
- Per ognuno dei parametri, vanno indicati tipo e nome
- Se ci sono più parametri, vanno separati da virgole

Funzioni in C: Esempio di Definizione

Un esempio:

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

Dalla prima riga capiamo che:

- Il nome della funzione è max
- Riceve in ingresso un parametro di tipo intero (a)
- ...Ed un secondo parametro di tipo intero (b)
- La funzione restituisce un intero

Funzioni in C: Esempio di Definizione

Un esempio:

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

Si chiama **interfaccia** di una funzione l'insieme di:

- Il nome della funzione
- Il suo tipo di ritorno
- La sequenza dei tipi dei parametri (i nomi non sono necessari)

È definita interamente nella prima riga

Funzioni in C: Esempio di Definizione

Un esempio:

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

Il corpo della funzione specifica il suo comportamento

- È una porzione di codice (blocco)
- Viene eseguito ogni volta che la funzione viene chiamata

Funzioni in C: Esempio di Definizione

Un esempio:

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

L'istruzione **return** ha la sintassi:

return <expr>

- Causa la terminazione immediata della funzione
- Restituisce il valore denotato da <expr>

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(x, y);  
}
```

Una volta definita `max`, la si può **chiamare** normalmente

- Si usa anche il termine **invocazione**
- Si usa la stessa sintassi che per le funzioni predefinite

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(x, y);  
}
```

Di norma la **definizione** deve precedere la **chiamata**

- Il compilatore deve sapere che "max" esiste per chiamarla
- Più avanti vedremo una eccezione a questa regola

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(x, y);  
}
```

Una chiamata a funzione ha tre passi fondamentali:

- Passaggio di parametri
- Esecuzione del corpo
- Restituzione del risultato

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

Due classi di parametri:

- Parametri **formali**: specificati nella definizione
- Parametri **attuali**: specificati nella chiamata

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

I parametri formali:

- Sono delle variabili (per questo hanno tipo e un nome)
- Sono locali alla funzione

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

I parametri attuali:

- Sono delle espressioni
- Vengono valutate prima di poter effettuare la chiamata

Funzioni in C: Definizione e Chiamata

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}  
  
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

Il passaggio dei parametri è **posizionale**:

- Il risultato dell'i-mo parametro attuale...
- ...Viene usato per riempire l'i-mo parametro formale

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

x	3
y	5
z	?

**Definizione &
inizializzazione**

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

x	3
y	5
z	?

**Valutazione dei
parametri attuali**

$2*x \rightarrow 6, y \rightarrow 5$

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

x	3
y	5
z	?

Parametri attuali
6, 5

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

Predisposizione
di memoria
per la funzione

a	?
b	?

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

x	3
y	5
z	?

Trasferimento del flusso di controllo e dei parametri
(i.e. 6, 5)

a	6
b	5

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

x	3
y	5
z	?

a	6
b	5

**Calcolo del
risultato: 6**

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

x	3
y	5
z	?

a	6
b	5

**Deallocazione
della memoria
(risultato: 6)**

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

x	3
y	5
z	?

Dinamica di una Chiamata a funzione

```
int main() {  
    int x = 3, y = 5, z;  
    z = max(2*x, y);  
}
```

```
int max(int a, int b) {  
    if (a >= b) return a;  
    else return b;  
}
```

x	3
y	5
z	6

Chiamata a Funzione

Questo meccanismo è comune a tutte le chiamate a funzione

- Valutazione dei parametri attuali
- Predisposizione di memoria per i parametri formali
- Copia dei parametri attuali in quelli formali
 - I parametri formali sono delle variabili!
 - Caratteristica: vengono inizializzate automaticamente
- Trasferimento del flusso di controllo alla funzione
- Esecuzione del codice della funzione
- Valutazione del risultato
- Trasferimento del risultato e del controllo al chiamante

Casi Particolari

Una funzione può chiamare altre funzioni

```
#include <math.h>

int dist(float x1, float y1, float x2, float y2) {
    int dx = x1 - x2, dy = y1 - y2;
    return sqrt(dx1*dx1 + dx2*dx2);
}

int main() {
    float ax = 2, ay = 1, bx = 0, by = 3;
    float z = dist(ax, ay, bx, by);
}
```

Il main chiama dist, che a sua volta chiama sqrt

Casi Particolari

Una funzione può **non avere alcun parametro**:

- E.g. `rand()`, che restituisce un numero casuale
- Un altro esempio:

```
float pigreco() {  
    return 3.14159;  
}
```

Casi Particolari

Se si termina senza return...

...Il valore restituito viene lasciato non-inizializzato!

```
#include <stdio.h>
```

```
float quadrato(float x) {  
    float y = x*x;  
}
```

```
int main() {  
    printf("2^2 = %f\n", quadrato(2));  
}
```

- È una situazione da evitare (con una eccezione...)

Casi Particolari

Il main è una funzione!

```
int main() {  
    ...  
}
```

- Viene automaticamente invocata all'inizio del programma
- Ha una interfaccia flessibile (qualche esempio nel tempo)
- Nella variante che usiamo:
 - Non riceve parametri
 - Restituisce un intero (codice di terminazione)
- Se manca return: restituisce 0 (è questa l'eccezione!)

Un Esempio: Valore Assoluto

```
#include <stdio.h>
```

```
float val_ass(float x) {  
    if (x >= 0) return x;  
    else return -x;  
}
```

```
int main() {  
    int a = 10, b = -5;  
    printf(" |a| = %f\n", val_ass(a));  
    printf(" |b| = %f\n", val_ass(b));  
}
```

Un Esempio: Zeta di Riemann

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float zeta(float s) {
    float z = 0, zo;
    for(int n = 1; n <= 1000; ++n) {
        zo = z;
        z += 1.0 / pow(n, s);
        if (z - zo < 1e-6) break;
    }
    return z;
}

int main() {
    float s = 1.5;
    printf("zeta(%f) = %f\n", s, zeta(s));
}
```

Esempio: Crescita Logistica

Il modello di crescita logistica è una successione matematica
è definita dalla ricorsione:

$$x^{(t)} = rx^{(t-1)} \left(1 - \frac{x^{(t-1)}}{N} \right)$$

Il modello descrive l'evoluzione di una popolazione

- $x(0)$ è la popolazione iniziale
- r è il tasso di crescita della popolazione
- N è la massima popolazione sostenibile
- La successione permette di ottenere $x^{(1)}$ da $x^{(0)}$, $x^{(2)}$ da $x^{(1)}$ etc.

Si implementi il modello in C

Esempio: Crescita Logistica

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int f(float x, float r, float N) { // funzione di transizione
    return r * x * (1 - x / N);
}

int main() {
    int n = 10;
    float r = 1.2, N = 1000, x = 300;

    printf("Popolazione iniziale: %f\n", x);
    for(int t = 1; t <= n; ++t) {
        x = f(x, r, N);
        printf("Popolazione all passo %d: %f\n", t, x);
    }
}
```

Esempio: Modello di Beverton-Holt

Il modello di Beverton-Holt è una successione matematica
è definita dalla ricorsione:

$$x^{(t)} = r \frac{x^{(t-1)}}{1 + \frac{x^{(t-1)}}{N}}$$

Il modello descrive l'evoluzione di una popolazione

- $x(0)$ è la popolazione iniziale
- r è il tasso di crescita della popolazione
- N è la massima popolazione sostenibile
- La successione permette di ottenere $x^{(1)}$ da $x^{(0)}$, $x^{(2)}$ da $x^{(1)}$ etc.

Si implementi il modello in C

Esempio: Modello di Beverton-Holt

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int f(float x, float r, float N) { // cambia solo questa!
    return r * x / (1 + x / N);
}

int main() {
    int n = 10;
    float r = 1.2, N = 1000, x = 300;

    printf("Popolazione iniziale: %f\n", x);
    for(int t = 1; t <= n; ++t) {
        x = f(x, r, N);
        printf("Popolazione all passo %d: %f\n", t, x);
    }
}
```

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fondamenti di Informatica T

Funzioni e Variabili

Record di Attivazione

Quando si chiama una funzione

Viene predisposta per essa un'area di memoria

- Questa si dice **record di attivazione**
- Ospita tutte le variabili definite dalla funzione
- ...Inclusi i parametri formali
- Al termine della funzione viene distrutto

Qualche conseguenza importante:

- Il **tempo di vita** delle variabili definite da una funzione...
- ...È lo stesso del record di attivazione (i.e. la chiamata)

Variabili Locali

Le variabili definite in una funzione sono **locali** ad essa

- Il loro tempo di vita coincide con quello di una chiamata
- Sono accessibili solo dall'interno di una funzione

```
int f(int x) {  
    int y = 2*x;  
    return y;  
} // "y" è distrutta al termine della chiamata
```

```
int main() {  
    int a = 10;  
    int z = f(a);  
} // "a" è distrutta al termine del main
```

Variabili Locali

Le variabili definite in una funzione sono **locali** ad essa

- Il loro tempo di vita coincide con quello di una chiamata
- Sono accessibili solo dall'interno di una funzione

```
int f(int x) {  
    int y = 2*a; // "a" non è accessibile in "f"  
    return y;  
}
```

```
int main() {  
    int a = 10; // "a" è locale al main  
    int z = f(a);  
}
```

Variabili Locali

Le variabili definite in una funzione sono **locali** ad essa

- Il loro tempo di vita coincide con quello di una chiamata
- Sono accessibili solo dall'interno di una funzione

```
int f(int x) { // questa "x" è locale a "f"  
    int y = 2*x;  
    return y;  
}
```

```
int main() {  
    int a = 10, x = 5; // questa "x" è locale al main  
    int z = f(a);  
}
```

Variabili Locali

Le variabili definite in una funzione sono **locali** ad essa

- Il loro tempo di vita coincide con quello di una chiamata
- Sono accessibili solo dall'interno di una funzione

```
int f(int x) {  
    int y = 2*x; // qui "x" vale "10"!  
    return y;  
}  
  
int main() {  
    int a = 10, x = 5;  
    int z = f(a); // viene passato "10"!  
}
```

Variabili Locali

Le variabili definite in una funzione sono **locali ad essa**

- Il loro tempo di vita coincide con quello di una chiamata
- Sono accessibili solo dall'interno di una funzione

Ogni funzione ha un ambiente separato

- Eventuali variabili con lo stesso nome...
- ...Sono in realtà variabili distinte

L'unica comunicazione possibile è quella definita dall'interfaccia

- Dal chiamante alla funzione chiamata: valori dei parametri
- Dalla funzione chiamata al chiamante: valore restituito

Modello Cliente/Servitore (Client/Server)

Le funzioni in C seguono il modello cliente-servitore

- **Servitore** = un ente computazionale che può **nascondere la propria struttura interna**
- **Cliente** = un ente computazionale in grado di invocare uno o più servitori

Modello Cliente/Servitore (Client/Server)

Le funzioni in C seguono il modello cliente-servitore

Il modello cliente/servitore:

- È uno dei meccanismi di base per ottenere astrazione
- Un servitore **può essere usato senza conoscerne i dettagli!**
- È così che finora avete usato printf, exp, sqrt ecc.

Modello Cliente/Servitore (Client/Server)

Le funzioni in C seguono il modello cliente-servitore

Il tipo di comunicazione vista finora

- Si dice "a scambio di messaggi"
- Il cliente invia un messaggio (invocazione + parametri)
- Il servitore risponde con un messaggio (risultato)

Modello Cliente/Servitore (Client/Server)

Le funzioni in C seguono il modello cliente-servitore

Esiste un metodo di comunicazione alternativo:

- Si dice "ad ambiente condiviso"
- Cliente e servitore possono accedere agli stessi dati
- In C lo si può realizzare mediante le variabili globali

Variabili Globali

In C, una variabile può essere definita fuori da una funzione:

- In questo caso la variabile si dice **globale**

Un esempio:

```
#include <stdio.h>
```

```
int x = 10;
```

```
int main() {  
    printf("x vale %d\n", x);  
}
```

Variabili Globali

Una variabile globale

- Ha lo stesso tempo di vita del programma
- È accessibile nell'intero file in cui è definita

```
#include <stdio.h>
```

```
int x = 10;
```

```
int main() {  
    printf("x vale %d\n", x); // "x" è accessibile!  
}
```

Variabili Globali: un Esempio

L'uso di variabili globali in generale va evitato

- È difficile tenere traccia di quali funzioni le modifichino
- Quando il codice diventa complesso è facile fare errori

```
int s = 1;
int fattoriale(int n) {
    for(int i = 0; i < n; ++i)    s *= i;
    return s;
}

int main() {
    int z = fattoriale(4); // risultato corretto
    int z2 = fattoriale(5); // errore! "s" non resettato
}
```

Variabili Globali: un Esempio

Possono essere comode per memorizzare uno stato globale

```
#include <stdio.h>
int cnt = 0; // contatore di invocazioni di "f"

int f (int x) {
    cnt++;
    return x;
}

int main() {
    f(2); // "cnt" vale 1 dopo l'invocazione
    f(7); // "cnt" vale 2
    f(-2); // "cnt" vale 3
}
```

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fondamenti di Informatica T

Procedure e Puntatori

Procedure

Non sempre ci interessa stampare un valore

E.g. una funzione che stampi il quadrato di un valore

```
int stampa_quad(int x) {  
    printf("%d", x*x);  
    return 0;  
}
```

- Il valore restituito è superfluo
- Sarebbe più chiaro indicare che non è restituito alcun valore

Procedure

Non sempre ci interessa stampare un valore

E.g. una funzione che stampi il quadrato di un valore

```
void stampa_quad(int x) { // Uso void invece di int
    printf("%d", x*x);
    return; // Niente valore di ritorno
}
```

Quando non viene restituito alcun valore:

- Per il tipo di ritorno, si usa la parola chiave `void`
- Non c'è bisogno di specificare una istruzione in `return`

Procedure

Non sempre ci interessa stampare un valore

E.g. una funzione che stampi il quadrato di un valore

```
void stampa_quad(int x) { // Uso void invece di int
    printf("%d", x*x);
}
```

Quando non viene restituito alcun valore:

- Per il tipo di ritorno, si usa la parola chiave `void`
- Non c'è bisogno di specificare una istruzione `return`
- Arrivare a fine funzione senza `return` non causa problemi

Procedure

Non sempre ci interessa stampare un valore

E.g. una funzione che stampi il quadrato di un valore

```
void stampa_quad(int x) { // Uso void invece di int
    printf("%d", x*x);
}
```

Quando non viene restituito alcun valore:

- Si parla di **procedura**, anzichè di funzione
- Una funzione permette di dare un nome ad una espressione
- Una procedura permette di dare un nome ad una istruzione

Scambio di Variabili

A cosa può servire una procedura?

- Visualizzare/scrivere informazioni
- Modificare dati

Supponiamo di voler scambiare due variabili

Un approccio naïve:

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a; // salvo li valore di a  
    a = b; // sovrascrivo a con b  
    b = t; // scrivo il vecchio valore di a in b  
}
```

Scambio di Variabili

Proviamo ad usare la nostra procedura:

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a; // salvo li valore di a  
    a = b; // sovrascrivo a con b  
    b = t; // scrivo il vecchio valore di a in b  
}  
  
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y); // x= 10, y = 7  
}
```

Non funziona! Perché?

Scambio di Variabili

Proviamo ad usare la nostra procedura:

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a; // salvo li valore di a  
    a = b; // sovrascrivo a con b  
    b = t; // scrivo il vecchio valore di a in b  
}  
  
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y); // x= 10, y = 7  
}
```

- "a" e "b" vengono effettivamente scambiate
- ...Ma a e b sono locali alla funzione!

Procedura Scambia: Esecuzione

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

x	10
y	7

Procedura Scambia: Esecuzione

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

x	10
y	7

10, 7

a	10
b	7
t	?

Procedura Scambia: Esecuzione

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

x	10
y	7

a	10
b	7
t	10

Procedura Scambia: Esecuzione

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

x	10
y	7

10, 7

a	7
b	7
t	10

Procedura Scambia: Esecuzione

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

x	10
y	7

10, 7

a	10
b	7
t	10

Procedura Scambia: Esecuzione

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

x	10
y	7

a	10
b	7
t	10

Il record di attivazione viene distrutto!

Scambio di Variabili

Proviamo ad usare la nostra procedura:

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a; // salvo li valore di a  
    a = b; // sovrascrivo a con b  
    b = t; // scrivo il vecchio valore di a in b  
}  
  
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y); // x= 10, y = 7  
}
```

- Effettuare lo scambio è impossibile...
- ...Fintanto che i due ambienti sono separati

Scambio di Variabili

Come aggirare il problema?

Possibilità 1:

- Usare due variabili globali
- ...Ma facendo così possiamo scambiare solo quelle 😞

Possibilità 2:

- Fornire a alla funzione scambia...
-La possibilità di accedere a specifiche variabili...
- ...Nell'ambiente del chiamante

Si chiama **passaggio per riferimento**

Passaggio per Valore e per Riferimento

Due tipologie di passaggio di parametri

Passaggio **per valore**:

- Si passa il valore di una espressione
- È quello che abbiamo usato finora

Passaggio **per riferimento**:

- Si passa l'indirizzo di una variabile
- In questo modo il servitore può modificarla!

Passaggio per Valore e per Riferimento

Nel passaggio per valore si trasferisce il contenuto della memoria

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

record di attivazione
del main

record di attivazione
di "scambia"

Passaggio per Valore e per Riferimento

Nel passaggio per valore si trasferisce il contenuto della memoria

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

Passaggio per Valore e per Riferimento

Nel passaggio per valore si trasferisce il contenuto della memoria

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(x, y);  
}
```

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t = a;  
    a = b;  
    b = t;  
}
```

- In questo caso a, diventa un alias per x (e b per y)
- Lo scambio avviene nell'ambiente del chiamante

Passaggio per Riferimento in C

Il passaggio per riferimento:

- È disponibile nativamente in diversi linguaggi (e.g. C++, Java)
- ...Ma non in C!

Il C fornisce costrutti per **manipolare direttamente indirizzi**

- Tipi di dato che corrispondono ad indirizzi
- Variabili per memorizzare indirizzi
- Operatori che agiscono su indirizzi

È un approccio più complesso, ma più potente

Refenziamento e Dereferenziamento

Il C offre due operatori chiave per lavorare con gli indirizzi

Operatore unario di indirizzamento "&":

- Se applicato ad una variabile ne restituisce l'indirizzo
- Esempio:

&a // denota l'indirizzo di a

Operatore unario di dereferenziamento "*":

- Se applicato ad un indirizzo di una cella di memoria...
- ...Permette di trattarla come una variabile
- Esempio:

**(&a) // è equivalente a scrivere "a"*

Refenziamento e Dereferenziamento

Livello di astrazione del
linguaggio C

Livello di astrazione
dell'elaboratore

Refenziamento e Dereferenziamento

Livello di astrazione del
linguaggio C

Livello di astrazione
dell'elaboratore

Indirizzamento: &

Dereferenziamento: &

Puntatori

Il C permette di memorizzare indirizzi in speciali variabili

Si chiama **puntatore** una variabile che memorizza un indirizzo

Sintassi:

```
<tipo> *<nome>;
```

Semantica:

- <nome> è una variabile
- ...che contiene l'indirizzo di un dato
- ...Il cui tipo è <tipo>

Puntatori

Qualche esempio:

```
int *a;
```

- La variabile (puntatore) "a" contiene l'indirizzo di un intero
- Si dice che "a" è di tipo "puntatore a int"

```
float *b;
```

- La variabile (puntatore) "b" contiene l'indirizzo di un float
- Si dice che "b" è di tipo "puntatore a float"

Puntatori

Uno mnemonico per ricordare:

- La sintassi per definire un puntatore
- La differenza tra indirizzamento e dereferenziamento

```
int (*a);
```

- Immaginate che ci siano delle parentesi intorno a "*a"
- Allora potete leggere che:
 - "*a" è un intero
 - "a" è un indirizzo
 - * trasforma un indirizzo in una variabile

Puntatori

Anche il C legge la definizione in questo modo!

Se incontriamo questa definizione

```
int *a, b, *c, d;
```

- "a" è un puntatore
- "b" è un normale intero
- "c" è un puntatore
- "d" è un normale intero

Puntatori

Un esempio di utilizzo

```
int main() {  
    int x = 10;  
    int *px; // px è un puntatore ad int  
    px = &x; // assegno l'indirizzo di x a px  
    printf("x: %d\n", *px); // stampa "x: 10"  
    *px += 1; // incremento la cella puntata  
    printf("x: %d\n", x); // stampa "x: 11"  
}
```

- L'operatore & ottiene un indirizzo a partire da una variabile
- Lo si può usare per riempire un puntatore

Puntatori

Un esempio di utilizzo

```
int main() {  
    int x = 10;  
    int *px; // px è un puntatore ad int  
    px = &x; // assegno l'indirizzo di x a px  
    printf("x: %d\n", *px); // stampa "x: 10"  
    *px += 1; // incremento la cella puntata  
    printf("x: %d\n", x); // stampa "x: 11"  
}
```

- L'operatore * tratta una cella puntata come una variabile
- Possiamo stamparla, usarla per calcoli, modificarla...

Puntatori e Passaggio per Riferimento

I puntatori possono **emulare** il passaggio per riferimento:

Usiamo dei puntatori come parametri formali:

```
void scambia(int *a, int *b) { // Puntatori
    ...
}
```

In fase di invocazione, passiamo degli indirizzi:

```
int x = 10, y = 5;
scambia(&x, &y); // Usiamo l'operatore &
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

La procedura deve essere modificata:

- Con le variabili normali avevamo:

```
void scambia(int a, int b) {  
    int t;  
    t = a, a = b, b = t;  
}
```

- Con i puntatori:

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t;  
    t = *a, *a = *b, *b = t;  
}
```

Ricordate: se "a" un puntatore, "*a" è la variabile puntata

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

Puntatori e Passaggio per Riferimento

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
}
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

x	7	α
y	10	β

...Ma lo scambio persiste!
Perché è avvenuto nell'ambiente del chiamante

Procedura "scambia": Esempio Completo

```
#include <stdio.h>
```

```
void scambia(int *a, int *b) {  
    int t = *a;  
    *a = *b;  
    *b = t;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 10, y = 7;  
    scambia(&x, &y);  
    printf("x: %d, y: %d\n", x, y);  
}
```

Puntatori ed Ambiti

Avevamo detto che:

- Funzioni diverse hanno ambiti diversi
- Variabili in un ambito non sono accessibili da altri ambiti
- ...Ma con i puntatori pare che invece sia possibile!

Accedere ad un altro ambito in C non è fisicamente impossibile

È solo una questione di disponibilità d indirizzi

- Una funzione non ha gli indirizzi di variabili fuori dal suo ambito
- ...Ma se glieli forniamo, allora li può usare!

Puntatori Non-Inizializzati

Una variabile non inizializzata ha un valore non controllabile

Vale anche con i puntatori... ma con conseguenze peggiori!

```
int main() {  
    int *p;  
    *p = 10; // scriviamo 10 in una locazione ignota  
}
```

- Se siamo fortunati, otteniamo un errore a run-time (segfault)
- Se siamo sfortunati, modifichiamo un'altra variabile

Correggere questi errori può essere molto difficile

Costante NULL

I puntatori non-inizializzati vanno evitati a tutti i costi

- Possiamo inizializzarli con la costante NULL
- È definita in diverse librerie (tra cui stdio.h)

```
int main() {  
    int *p = NULL;  
    *p = 10; // Causa un errore a run-time  
}
```

Un accesso ad indirizzo NULL:

- Produce sempre un segfault a run-time
- È bene! Sappiamo che c'è un problema e dove si trova

Puntatori: da Ricordare

I puntatori sono un costrutto molto potente

- Permettono di realizzare procedure
- Permettono di "restituire" valori multipli
- Permettono lo scambio efficiente di collezioni di dati
- Rendono più efficienti alcune implementazioni
- Rendono possibili operazioni di basso livello (e.g. per Sistemi Operativi o Device Driver)

Vanno però usati con molta attenzione

Puntatori: da Ricordare

Esempio: Procedura di Incremento

```
#include <stdio.h>
```

```
void inc(int *x) {  
    (*x)++;  
}
```

```
int main() {  
    int x = 10;  
    inc(&x);  
    printf("x: %d\n", x);  
}
```

Esempio: "Restituire" Valori Multipli

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void sin_cos(float x, float *s, float *c) {
    *s = sin(x); // riempio *s
    *c = cos(x); // riempio *c
}

int main() {
    float x = 3.14159, ys, yc;
    sin_cos(x, &ys, &yc);
    printf("sin: %f, cos: %f\n", ys, yc);
}
```

Esempio: Modello Preda-Predatore

Consideriamo il seguente modello preda-predatore

Descrive l'evoluzione del numero delle prede (H) e predatori (P):

$$H^{(t)} = r \left(1 - \frac{H^{(t-1)}}{N} \right) - s H^{(t-1)} P^{(t-1)}$$

$$P^{(t)} = u P^{(t-1)} + v (s H^{(t-1)} P^{(t-1)})$$

- r è il tasso di riproduzione naturale delle prede
- N è la quantità di prede sostenibili con le risorse naturali
- s è l'efficienza di caccia dei predatori
- u è il calo fisiologico dei predatori
- v è il "bonus riproduttivo" della predazione

È simile ai modelli già visti, ma con due variabili di stato

Esempio: Modello Preda-Predatore

```
#include <stdio.h>

void f(float *pH, float *pP) {
    float r = 2, N = 1000, s = 0.01, u = 0.5, v = 0.3;
    float H = *pH, P = *pP;
    *nH = r * H * (1 - H/N) - s * H * P;
    *nP = u * P + v * s * H * P;
}

int main() {
    int n = 10;
    float H = 500, P = 30;
    printf("H(0), P(0): \t%f, %f\n", H, P);
    for(int t = 1; t <= n; ++t) {
        f(&H, &P);
        printf("H(%d), P(%d): \t%f, %f\n", t, t, H, P);
    }
}
```

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fondamenti di Informatica T

Input da Terminale

Funzione scanf

La libreria stdio consente di fare anche **input da terminale**

- Ci sono diverse funzioni per farlo
- La più versatile è probabilmente "scanf"

La funzione **scanf**:

- Legge caratteri dal file speciale stdio (di norma, la tastiera)
- Può convertire i caratteri in altri tipi (e.g. int, float...)
- Può richiedere input con sintassi specifica (e.g. gg/mm/aa)

Funzione scanf

Utilizzo della funzione scanf

- La funzione scanf ha una interfaccia piuttosto complessa
- Utilizza funzionalità che non vedremo nel corso

Utilizzarla è però relativamente semplice:

```
scanf(<str. di formato>, <indirizzo1>, <indirizzo2>, ...)
```

- La stringa di formato specifica cosa leggere da input...
- ...Ed in che formato aspettarselo
- Si utilizzano le stesse specifiche di formato della printf
- Seguono gli indirizzi delle variabili da riempire

Funzione scanf

Vediamo qualche esempio

Lettura di un intero:

```
int a;  
scanf( "%d" , &a );
```

- La scanf tenta di leggere dal buffer di input
- Se lo trova vuoto, interrompe temporaneamente il programma
- ...In attesa che arrivi input da terminale
- Lo possiamo fornire scrivendo qualcosa e premendo "invio"

Funzione scanf

Vediamo qualche esempio

Lettura di due interi, separati da spazi/tab/fine linea:

```
int a, b;  
scanf("%d%d", &a, &b);
```

- La scanf non termina finché non ha effettuato tutte le letture
- ...Con due eccezioni:
 - Il file viene chiuso (difficile, nel caso del terminale)
 - Una conversione fallisce (e.g. input 1.2 con %d)
- La scanf **restituisce il numero di conversioni effettuate**

Funzione scanf

Vediamo qualche esempio

Lettura di un intero ed un float:

```
int a;  
float b;  
scanf( "%d%f" , &a, &b );
```

- Se entrambe le letture hanno successo restituisce 2
- Se la seconda fallisce restituisce 1
- Se entrambe falliscono (e.g. input "A") restituisce 0

Funzione scanf

Vediamo qualche esempio

Lettura di un orari (due interi separati da ";"):

```
int hh, mm;  
scanf("%d:%d", &hh, &mm);
```

- Se la stringa di formato contiene caratteri non di formato
- ...Questi devono essere forniti, o la lettura fallisce
- E.g. se scriviamo "12:15" è ok
- E.g. se scriviamo "12 15" la seconda conversione fallisce

Lettura di Caratteri

Attenzione a leggere caratteri

Perché i separatori (spazio/tab/fine linea) sono essi stessi caratteri

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

- Se scriviamo "x y z" (e battiamo invio), stampa "x y"!
- Legge i caratteri 'x', ' ' (spazio!) e 'y'

Lettura di Caratteri

Attenzione a leggere caratteri

Perché i separatori (spazio/tab/fine linea) sono essi stessi caratteri

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

- Se leggiamo 'x', ' ', e 'y', vuol dire che sono avanzati dei caratteri
- In questo caso: ' ' (spazio), 'z' e '\n' (il fine linea!)

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

Avviamo il programma (e.g. "test"):

```
C:\> test
```

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

Il buffer di input è vuoto: l'esecuzione si interrompe

buffer

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

Digitiamo "x y z" e battiamo "invio"

x y z

buffer

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

I caratteri vengono trasferiti sul buffer di input

x y z

buffer

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

...Incluso il fine linea (i.e. "invio" stesso!)

x y z

buffer

'x'	' '	'y'	' '	'z'	'\n'
-----	-----	-----	-----	-----	------

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

La scanf legge i primi tre caratteri: a='x', b=' ', c='y'

buffer

' '	'z'	'\n'			
-----	-----	------	--	--	--

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

La printf stampa le tre variabili: a='x', b=' ', c='y'

x y\n ← a capo

buffer

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

Il buffer è pieno: la scanf non si ferma!

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

...E legge tre caratteri: a=' ', b='z', c='\n'

buffer

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

La printf stampa: a=' ', b='z', c='\n'

z\n\n

buffer

Lettura di Caratteri

Consideriamo questo programma:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char a, b, c;
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
    scanf("%c%c%c", &a, &b, &c);
    printf("%c%c%c\n", a, b, c);
}
```

Output nel programma (per "x y z[invio]" come input):

```
x y\n
 z\n
\n
```

Esempio: Calcolo di un Fattoriale

```
#include <stdio.h>
```

```
int fattoriale(int n) {  
    int f = 1;  
    for(int i = 2; i <= n; ++i) f *= i;  
    return f;  
}
```

```
int main() {  
    int n;  
    printf("Inserire un numero: ");  
    scanf("%d", &n);  
    printf("Fattoriale di %d: %d", n, fattoriale(n));  
}
```

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fondamenti di Informatica T

Esercizio: Modello SIR

Esercizio: Modello SIR

Consideriamo un modello epidemiologico SIR

Descrive l'andamento di tre "compartimenti" di popolazione:

- S = susceptibles (suscettibili)
- I = infected (infetti)
- R = recovered (guariti – si considerano immunizzati)

I modelli SIR

- Sono tra i modelli epidemiologici più semplici
- Ciononostante, possono essere utilizzati per ottenere previsioni

Prima di iniziare, però...

Esercizio: Modello SIR

Non improvvisatevi epidemiologi!

- Usare uno strumento (matematico) richiede un esperto
- ...Un paio di slide non bastano di certo

Esercizio: Modello SIR

Il modello SIR più semplice

...È definito da una equazione differenziale in tre incognite

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{1}{N} SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{1}{N} SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- Nel tempo i suscettibili calano
- La velocità di calo è proporzionale al prodotto $S \cdot I$
- N è la popolazione totale
- β/N è la costante di proporzionalità

Esercizio: Modello SIR

Il modello SIR più semplice

...È definito da una equazione differenziale in tre incognite

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{1}{N} SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{1}{N} SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- Nel tempo i guariti crescono
- La velocità di crescita è proporzionale a I (gli infetti)
- La costante di proporzionalità è γ

Esercizio: Modello SIR

Il modello SIR più semplice

...È definito da una equazione differenziale in tre incognite

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{1}{N} SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{1}{N} SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- I valori di S, I e R definiscono lo stato del sistema
- L'andamento del modello dipende dal fattore $R_0 = \beta/\gamma$
- Se $R_0 > 1$, allora si verifica una epidemia

Esercizio: Modello SIR

Come risolvere l'equazione differenziale?

Useremo il metodo di Eulero

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{1}{N} SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{1}{N} SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

- Invece che trattare le derivate in modo diretto...

Esercizio: Modello SIR

Come risolvere l'equazione differenziale?

Useremo il metodo di Eulero

$$\frac{S^{(t)} - S^{(t-1)}}{h} = -\beta \frac{1}{N} S^{(t-1)} I^{(t-1)}$$

$$\frac{I^{(t)} - I^{(t-1)}}{h} = \beta \frac{1}{N} S^{(t-1)} I^{(t-1)} - \gamma I^{(t-1)}$$

$$\frac{R^{(t)} - R^{(t-1)}}{h} = \gamma I^{(t-1)}$$

- Invece che trattare le derivate in modo diretto...
- ...Le approssimiamo come rapporti incrementali
- h è la differenza tra il tempo "t" ed il tempo "t-1"

Esercizio: Modello SIR

Come risolvere l'equazione differenziale?

Useremo il metodo di Eulero

$$S^{(t)} = S^{(t-1)} - h \left(\beta \frac{1}{N} S^{(t-1)} I^{(t-1)} \right)$$

$$I^{(t)} = I^{(t-1)} + h \left(\beta \frac{1}{N} S^{(t-1)} I^{(t-1)} - \gamma I^{(t-1)} \right)$$

$$R^{(t)} = R^{(t-1)} + h(\gamma I^{(t-1)})$$

- Separando le variabili a "t" e "t-1"...
- ...Otteniamo una formulazione iterativa
- Come quelle che sappiamo già trattare!

Modello SIR

```
#include <stdio.h>

void sir(float N, float b, float g, float h,
        float *pS, float *pI, float *pR){
    float S = *pS, I = *pI, R = *pR;
    *pS = S - h * b * S * I / N;
    *pI = I + h * b * S * I / N - g * I;
    *pR = R + h * I;
}

int main() {
    int n = 10, i;
    float N = 300e3, b = 1.2, g = 1, h = 1;
    float I = 10, S = N-I, R = 0;
    for(i = 0; i < n; ++i) {
        sir(N, b, g, h, &S, &I, &R);
        printf("S: %.0f, I: %.0f, R: %.0f\n", S, I, R);
    }
}
```

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Fondamenti di Informatica T

Andrea Acquaviva <andrea.acquaviva@unibo.it>

Michele Lombardi <michele.lombardi2@unibo.it>

Andrea Borghesi <andrea.borghesi3@unibo.it>

Giuseppe Tagliavini <giuseppe.tagliavini@unibo.it>

Allegra De Filippo <allegra.defilippo@unibo.it>