

Fondamenti di Informatica e Laboratorio T
a.a. 2020

Lab 09

Gestione file di testo

Esercizio 1

Realizzare un programma che, aperto un file di testo di nome “prova.txt” in modalità “scrittura”, provveda a leggere da input delle parole separate da spazi (stringhe di al più 63 caratteri) e le scriva nel file di testo.

Il programma termina quando l'utente inserisce la parola “fine”. Si abbia cura di chiudere il file prima di terminare definitivamente il programma.

Si controlli il corretto funzionamento del programma accedendo direttamente al file di testo con un editor (ad es. Notepad).

Esercizio 1 - Soluzione

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    FILE * fp;
    char s[64];

    if ((fp=fopen("prova.txt", "w")) == NULL)
        exit(1);

    do {
        scanf("%s", s);
        if (strcmp("fine", s) != 0)
            fprintf(fp, "%s ", s);
    } while (strcmp("fine", s) != 0);

    fclose (fp);
    return (0);
}
```

Esercizio 2

Sono dati due file di testo `cineprogramma.txt` e `sale.txt` che contengono, rispettivamente, il programma settimanale dei film in proiezione e le descrizioni delle sale in città. Più precisamente, ogni riga di `cineprogramma.txt` contiene, nell'ordine:

- **titolo del film** (non più di 30 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **nome della sala** (non più di 20 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **3 orari** di inizio proiezione (3 numeri interi separati da caratteri '-'), terminatore di riga

mentre ogni riga di `sale.txt` contiene, nell'ordine:

- **nome della sala** (non più di 20 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **costo del biglietto** (numero reale), terminatore di riga

Esercizio 2

cinoprogramma.txt:

TheKingdom Nosadella 18-20-22

Dogville Fellini 17-20-22

OttoEMezzo Capitol 17-20-23

BreakingWaves Odeon 15-19-23

sale.txt:

Capitol 6.00

Fellini 5.50

Modernissimo 6.00

Nosadella 6.50

Esercizio 2

- 1) Si scriva una procedura `load()` che riceva come parametri di ingresso **due puntatori** a file di testo e restituisca come parametri di uscita **un vettore y contenente strutture film** (titolo film, costo biglietto) **e il numero degli elementi N inseriti in y**

```
void load(FILE * f1, FILE * f2, film * y, int * num) ;
```

Per semplicità si supponga che tutte le sale contenute nel primo file siano presenti anche nel secondo

Si ricorda inoltre l'esistenza della procedura di libreria `void rewind (FILE *f)` che riporta la testina di lettura a inizio file

Esercizio 2

2) Si scriva un programma C che, utilizzando la procedura `load()` precedentemente definita, **inserisca in un vettore prezzi** (supposto di dimensione massima DIM=100) **le strutture film di cui sopra**, derivanti dai file `cinoprogramma.txt` e `sale.txt`

Il programma deve inoltre stampare a terminale tutti gli elementi di **prezzi** il cui costo del biglietto è **inferiore alla media di tutti i costi caricati nel vettore**

Esercizio 2 - Soluzione

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define DIM 100
typedef struct {
    char titolo[31];
    float prezzo;
} film;

void load(FILE * f1, FILE * f2, film * y, int * num) {
    char titolo[31], sala1[21], sala2[21];
    int orario; float p; *num=0;

    while (fscanf(f1,"%s %s %d-%d-%d\n", titolo, sala1, &orario,
                  &orario, &orario) != EOF) {
        while ((fscanf(f2,"%s %f\n",sala2,&p) != EOF)&&
               (strcmp(sala1,sala2))) ; //nessuna azione
        // supponiamo per semplicità che la sala sia sempre compresa in f2
        strcpy(y[*num].titolo, titolo);
        y[*num].prezzo=p;
        (*num)++;
        rewind(f2); }
}
```

Esercizio 2 - Soluzione

```
int main() {
    FILE *f1, *f2; int N, i;
    float somma,media; film prezzi[DIM];

    if ((f1=fopen("cinoprogramma.txt", "r"))==NULL) {
        printf("Non sono riuscito ad aprire file1 in
lettura!");    exit(1);
    }
    if ((f2=fopen("sale.txt", "r"))==NULL) {
        printf("Non sono riuscito ad aprire file2 in
lettura!");    exit(1);
    }

    load(f1,f2,prezzi,&N);
    fclose(f1); fclose(f2);
    ...
}
```

Esercizio 2 – Soluzione

```
...
somma=0;
for (i=0; i<N; i++) somma=somma+prezzi[i].prezzo;
media=somma/N;

for (i=0; i<N; i++)
if (prezzi[i].prezzo<media)
    printf("Il costo del biglietto per il film %s è
           %f\n", prezzi[i].titolo, prezzi[i].prezzo);
}
```

Esercizio 3

Sia dato il file di testo "**dati.txt**" contenente i dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno della Facoltà di Ingegneria

In particolare, le informazioni sono memorizzate nel file "dati.txt" come segue: ognuna delle linee del file contiene i dati relativi ad un nuovo studente; in particolare:

- 1 Matricola: un intero che indica il numero di matricola dello studente
- 2 CdL: un intero che indica il corso di laurea (CdL) dello studente (es. 2145)

Esercizio 3

Sia dato un secondo file di testo, “**indirizzi.txt**” che contiene, invece, l’indirizzo di ogni studente, e in particolare, in ogni linea, separati da uno spazio:

- **Matricola**: il numero di matricola dello studente (un intero)
- **Nome**: il nome dello studente, al più 20 caratteri senza spazi
- **Cognome**: il cognome dello studente, al più 30 caratteri senza spazi
- **Via**: una stringa di al più 30 caratteri senza spazi, che riporta la via di residenza dello studente
- **Città**: una stringa che riporta la città di residenza dello studente, al più 30 caratteri senza spazi
- **CAP**: un intero che rappresenta il codice di avviamento postale dello studente

Esercizio 3

Si scriva un programma in linguaggio C che:

1. Creare due strutture dati **dato** e **indirizzo** per contenere le informazioni relative al file sui dati, quelle sugli indirizzi
2. Creare due funzioni per leggere le informazioni presenti sui "dati.txt" e "indirizzi.txt" e memorizzarle in due appositi array (di dimensione massima 10)
 - non si può assumere come noto il numero di righe presenti nei file
 - si può assumere che i file "dati.txt" e "indirizzi.txt" abbiano la stessa lunghezza

Si ricorda l'esistenza della procedura di libreria **void rewind (FILE *f)** che riporta la testina di lettura a inizio file

Esercizio 3

3. Creare la struttura dati **studente** contenente, per ogni studente, Matricola, Nome, Cognome, Via, Città, CAP e CdL
 4. Creare una funzione che, presi in ingresso i vettori contententi le informazioni sui dati e sugli indirizzi (vedi punto precedente) riempia **un vettore S** (preso in ingresso dalla funzione insieme alla sua dimensione fisica), contenente strutture di tipo **studente**
 - La funzione deve restituire la dimensione logica del vettore **S**
- int riempi(dato d[], int dimL_D, indirizzo ind[], dimL_I, studente S[], int dimF_S)**

Esercizio 3

5. Realizzi una funzione che a partire dal vettore **S**, e dato da input un intero C che rappresenta un CdL, **stampi la percentuale di studenti** (rispetto al numero totale delle matricole) **iscritti al corso C** [Ad esempio, se il numero totale delle matricole è 1000, e quello degli studenti iscritti a C è 200, il programma stamperà “20%”]
6. Realizzi una procedura che scriva su un terzo file di testo “bologna.txt”, nome, cognome e numero di matricola di tutti gli studenti che abitano a Bologna

Esercizio 3

studenti.h

```
#include <stdio.h>
#define N 10

typedef struct {...} dato;
typedef struct {...} indirizzo;
typedef struct {...} studente;

int leggi_dati(char nomefile[], dato d[], int dimF);
int leggi_indirizzi(char nomefile[], indirizzo ind[], int dimF);
int riempi(dato d[], int dimL_D, indirizzo ind[], dimL_I, studente S[], int dimF_S);
int ricercaMatricola(int matricola, indirizzo ind[], int numIndirizzi);
studente crea_studente(dati d, indirizzo i);
void stampa_percentuali(studente S, int dimL_S);
void scrivi_studenti(studente S, int dimL_S);
```

studenti.c

```
#include "studenti.h"

int leggi_dati(char nomefile[], dato d[], int dimF){...}
...
void scrivi_studenti(studente S, int dimL_S) {...}
```

main.c

```
#include "studenti.h"
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.h

```
#define N 10
```

```
typedef struct {  
    int matr;  
    int CDL;  
} dato;
```

```
typedef struct {  
    int matr;  
    char nome[21];  
    char cognome[31];  
    char via[31];  
    char citta[31];  
    unsigned int CAP;  
} indirizzo;
```

```
typedef struct {  
    int matr;  
    char nome[21];  
    char cognome[31];  
    char via[31];  
    char citta[31];  
    int CAP;  
    int CDL;  
} studente;
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.h

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int leggi_dati(char nomefile[], dato d[], int dimF);
int leggi_indirizzi(char nomefile[], indirizzo
    ind[], int dimF);
int riempi(dato d[], int dimL_D, indirizzo
    ind[], dimL_I, studente S[], int dimF_S);
int ricercaMatricola(int matricola, indirizzo
    ind[], int numIndirizzi);
studente crea_studente(dati d, indirizzo i);
void stampa_percentuali(studente S[], int dimL_S);
void scrivi_studenti(studente S[], int dimL_S);
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.c

```
#include «studenti.h»
int leggi_dati(char nomefile[], dato d[], int dimF){
    FILE *f1;
    dato t;
    int count,i;
    count = 0;
    f1=fopen(nomefile, "r");
    if(f1==NULL)
    {
        printf("Errore file dati.txt\n"); exit(0);
    }
    while (fscanf(f1,"%d %d",&t.matr, &t.cd1)==2)
    {
        count++;
    }
    if(count > dimF) {printf(«Troppi dati..»); return -1;}
    rewind(f1);
    for(i=0; i< count; i++)
        fscanf(f1,"%d %d",&(d[i].matr), &(d[i].cd1));
    return count;
}
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.c

```
#include «studenti.h»
int leggi_indirizzi(char nomefile[], indirizzo ind[], int dimF){
    FILE *f1;
    indirizzo t;
    int count,i;
    count = 0;
    f1=fopen(nomefile, "r");
    if(f1==NULL)
        printf("Errore file indirizzi.txt\n"); exit(0);

    while (fscanf(f1, "%d %s %s %s %s %d",&t.matr,t.nome,
                t.cognome, t.via, t.citta, &t.CAP))==6)
        count++;

    rewind(f1);
    if(count > dimF) {printf(«Troppi dati..»); return -1;}
    for(i=0; i< count; i++)
        fscanf(f1,"%d %s %s %s %s
%d",&(ind[i].matr),ind[i].nome,                ind[i].cognome,
ind[i].via, ind[i].citta, &(ind[i].CAP))
        return count;
}
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.c

```
int ricercaMatricola(int matricola, indirizzo
    ind[],int numIndirizzi){
    int i;
    for(i=0;i<numIndirizzi;i++)
        if(ind[i].matr==matricola)
            return i;
    printf("Matricola non presente\n");
    return -1;
}

studente crea_studente(dato d, indirizzo i){
    studente s;
    s.matr=d.matr;
    s.CDL=d.CDL;
    strcpy(s.nome, i.nome);
    strcpy(s.cognome, i.cognome);
    strcpy(s.via, i.via);
    strcpy(s.citta, i.citta);
    s.CAP=i.CAP;
    return s;
}
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.c

```
int riempi(dato d[], int dimL_D, indirizzo
           ind[], dimL_I, studente S[], int dimF_S) {
    int i, dimL_S=0;
    if dimL_D != dimL_I // qualche problema..
        return -1;
    if dimL_D > dimF_S // troppi dati per S
        return -1;
    for(i=0;i<dimL_D;i++)
    {
        int j=ricercaMatricola(d[i].matr,ind,dimL_I);
        if(j!=-1)
            S[dimL_S++]=crea_studente(d[i],ind[j]);
    }
    return dimL_S;
}
```

Esercizio 3 – Soluzione

studenti.c

```
void stampa_percentuali(studente S[], int dimL_S){
    printf("Inserire il corso C: ");
    scanf("%d", &C);
    int i, totC=0;
    for(i=0; i<dimL_S; i++)
        if(s[i].CDL==C)
            totC++;
    printf("\n Iscritti al corso %d: %f %%\n",
        C, (float)totC*100/dimL_S);
}
```

```
void scrivi_studenti(studente S[], int dimL_S){
    FILE* f1=fopen("bologna.txt", "w");
    int i;
    for (i=0; i<dimL_S; i++)
        if (strcmp("bologna", S[i].citta)==0)
            fprintf(f1,"%s %s %d\n",S[i].nome,
                S[i].cognome,S[i].matr);
    fclose(f1);
    return 0;
}
```

Esercizio 3 – Soluzione

main.c

```
#include «studenti.h»
```

```
int main() {  
    int dimL_D, dimL_I, dimL_S;  
    dato d[10];  
    indirizzo ind[10];  
    studente S[10];  
    dimL_D = leggi_dati («dati.txt», d, 10);  
    dimL_I = leggi_indirizzi («indirizzi.txt», ind, 10);  
    dimL_S = riempi(d, dimL_D, ind, dimL_I, S, dimF_S);  
    stampa_percentuali(S, dimL_S);  
    scrivi_studenti(S, dimL_S);  
}
```

Esercizio 4

- 1) Si scriva una procedura `load()` che riceva come parametri di ingresso **due puntatori** a file di testo e restituisca come parametri di uscita **un vettore y contenente strutture debito** (nome cliente, importo) e il **numero degli elementi N** inseriti in y: questo vettore deve contenere solo i dati relativi a **fatture non pagate**

```
void load(FILE * f1, FILE * f2, debito * y, int * num);
```

Si ricorda inoltre l'esistenza della procedura di libreria `void rewind(FILE *f)` che riporta la testina di lettura a inizio file

Esercizio 4

2) Si scriva un programma C che, utilizzando la procedura **load()** precedentemente definita, inserisca in un vettore **debitori** (supposto di dimensione massima **DIM=100**) le strutture **debito** di cui sopra, derivanti dai file **anagrafe.txt** e **fatture.txt**

Il programma chieda poi all'utente il nome di un cliente e stampi il numero di fatture (non pagate) intestate a tale cliente e la somma totale degli importi dovuti

Esercizio 4

Sono dati due file di testo `anagrafe.txt` e `fatture.txt` che contengono, rispettivamente, i dati anagrafici di alcuni clienti e l'elenco delle fatture

Più precisamente, ogni riga di `anagrafe.txt` contiene, nell'ordine:

- `Codice Cliente` (numero intero) , uno e un solo spazio di separazione
- `Nome del cliente` (non più di 30 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- `Città` (non più di 20 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione

Ogni cliente compare nel file di `anagrafe` una ed una sola volta

Ogni riga di `fatture.txt` contiene, nell'ordine:

- `Codice Cliente` (numero intero), uno e un solo spazio di separazione
- `Numero della fattura` (numero intero), uno e un solo spazio di separazione
- `Importo della fattura` (numero reale), uno e un solo spazio di separazione
- `Un carattere` ('p' se la fattura è stata pagata, 'n' altrimenti), terminatore²⁷ di riga

Esercizio 4

anagrafe.txt:

```
1 Chesani Bologna
2 Bellavista Bologna
3 Mello Bologna
4 Conti Bergamo
5 Maltoni Genova
6 DeLillo Genova
7 Lizst Cremona
```

fatture.txt:

```
1 23 54.00 p
1 24 102.00 n
3 25 27.00 p
1 26 88.00 n
4 32 12.00 n
4 31 10.00 p
5 30 125.00 n
6 35 134.00 p
5 36 55.00 p
5 37 24.00 p
```

Esercizio 4 - Soluzione

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define DIM 100

typedef struct {
    char nome[31];
    float importo;
} debito;
```

Esercizio 4 - Soluzione

```
void load(FILE * f1, FILE * f2, debito * y, int * num) {
    int codicel, codice2;
    char nome[31], citta[21], pagato;
    int num_fattura; float importo;

    *num=0;
    while(fscanf(f1,"%d %s %s\n", &codicel, nome, citta)==3){
        while ( fscanf(f2,"%d %d %f %c\n", &codice2,
                        &num_fattura,&importo, &pagato) ==4 )

            if ( (codicel==codice2) && (pagato == 'n') ) {
                strcpy(y[*num].nome, nome);
                y[*num].importo = importo;
                (*num)++;
            }
        rewind(f2);
    }
}
```

Esercizio 4 - Soluzione

```
int main() {
    FILE *f1, *f2; int N, i, count; float somma;
    char nome[31]; debito debitori[DIM];

    if ((f1=fopen("anagrafe.txt", "r"))==NULL) {
        printf("Non sono riuscito ad aprire file1 in lettura!");
        exit(1);
    }
    if ((f2=fopen("fatture.txt", "r"))==NULL) {
        printf("Non sono riuscito ad aprire file2 in lettura!");
        exit(1);
    }

    load( f1, f2, debitori, &N);
    fclose(f1);  fclose(f2);
    ...
}
```

Esercizio 4 - Soluzione

```
...
printf("Inserire nome cliente: ");
scanf("%s", nome);

somma = 0; count = 0;
for (i=0; i<N; i++) {
    if (! strcmp(nome, debitori[i].nome)){ /* strcmp==0 */
        somma = somma + debitori[i].importo;
        count++;
    }
}

printf("%d fatture per l'ammontare di: %f", count, somma);
}
```