ESERCITAZIONE 2

fork e exec

Richiami di scripting

Ripassiamo:

- Differenza tra pipe e ridirezione su file
- Come si accede agli argomenti di un'invocazione
- Sintassi dell'**if**
- Sintassi del **for**

Pipe e ridirezione su file

Facciamo attenzione alla differenza tra `>>` e `|`

- **pipe**: fa apparire due comandi come uno solo, avente per stdin quello del primo, stdout quello del secondo. Il meccanismo della pipe esegue un collegamento fra lo stdout del comando a sinistra della pipe con lo stdin del comando alla destra.

- **ridirezione**: usata per riversare i dati prodotti da un comando (ad esempio la lista prodotta da `ls`) su un file:

<code>ls > miofile</code>	mette il risultato di <code>ls</code> nel file <code>miofile</code> senza presentare nulla a video
<code>ls >> miofile</code>	esattamente come sopra, con la differenza che, se <code>miofile</code> esiste, l'output di <code>ls</code> viene aggiunto al termine del contenuto corrente

Argomenti

Si può accedere ai dati passati come argomenti mediante **\$**, quindi se invoco

```
./prova.sh pippo 34 pluto
```

allora posso ottenere con:

- **\$0** → prova.sh
- **\$1** → pippo
- **\$2** → 34
- **\$3** → pluto

e così via...

Ricordatevi che con **\$#** è possibile risalire al numero di argomenti passati allo script

Sintassi **if**

L'if ha una sintassi un po' particolare, differente da quella cui siamo abituati in C:

<pre>If [condition] then { statement } fi</pre>	<pre>If [condition] then { statement } else { statement } fi</pre>	<pre>If [condition1] then { statement } elif [condition2] then { statement } else { statement } fi</pre>
---	--	--

Sintassi **for**

Anche il for ha una sintassi differente da quella cui siamo abituati in C:

<pre>for i in <elements_list> do { statement } done</pre>	<pre>for i in 1 2 3 4 5 do echo \$i done</pre>	<p><i>i</i> prende a ciascun ciclo il valore di uno dei valori contenuti nella lista di elementi e può essere usato come tale nello statement.</p> <p>Nell'esempio ad ogni iterazione viene stampato un item della lista:</p> <p>1 2 3 4 5</p>
---	--	--

Ancora uno script

Utilizzare lo script `ps_monitor` progettato la volta scorsa per creare un nuovo script che abbia la sintassi

```
./ps_user.sh [<user>]
```

Lo script deve mostrare le informazioni (tranne l'utente proprietario) relative ai tre processi meno recenti avente come proprietario `<user>`. Se `<user>` non è specificato, bisogna considerare sé stessi

Suggerimenti

- Generare l'output dello script passo passo, controllando i risultati parziali
- Solo se il risultato parziale conferma le aspettative, concatenare il nuovo comando in pipe
- Guardare il manuale di **grep** e **cut** per le selezioni/filtri su righe e colonne
- **FARE MOLTA ATTENZIONE** a come si imposta lo schema di selezione delle righe in uscita da `ps_monitor...`
 - Va filtrato il nome del proprietario
 - Va filtrato il nome completo (se indico “gian”, è errato mantenere i processi di “gianluca”)

Richiami (system call)

<code>fork</code>	Generazione di un processo figlio, che condivide il codice col padre e possiede struttura dati replicata
<code>exit</code>	Indicazione di terminazione di un processo, indicandone lo stato
<code>wait</code>	Raccoglimento dello stato di terminazione di un figlio; indica il pid del figlio che ha terminato la propria esecuzione e permette di capire come è terminato. È terminato: <ul style="list-style-type: none">•Volontariamente? Con quale stato?•Involontariamente? A causa della ricezione di quale segnale?
<code>exec</code>	Indicazione che il processo utilizzerà da questo momento in poi nuovo codice e una nuova struttura dati.
	<code>l</code> Gli argomenti del programma da caricare sono passati tramite una lista di parametri (terminata da NULL)
	<code>p</code> Il comando viene cercato all'interno della variabile d'ambiente (del processo) PATH
	<code>v</code> Gli argomenti del programma da caricare sono passati tramite un vettore
<code>e</code> Permette di indicare il nuovo ambiente in cui eseguirà il processo	

Obiettivo 1/2

Scrivere un programma C che, DA UN UNICO PROCESSO PADRE, attivi su richiesta dell'utente uno dopo l'altro dei processi figli, dedicati ciascuno all'esecuzione di un comando CON PARAMETRI

Obiettivo 2/3

- In particolare, questo programma deve:
 - iniziare un ciclo
 - all'interno del ciclo, attendere l'inserimento di un comando e dei parametri (questo può essere fatto in uno o più passi)
 - Per semplicità, fissare un numero massimo di parametri
 - una volta completato l'inserimento di un comando, mandarlo in esecuzione
 - una volta terminata l'esecuzione del comando, raccogliere la terminazione di chi l'ha eseguito, visualizzando lo stato in caso di terminazione volontaria, il segnale altrimenti
 - Ripetere il ciclo

Obiettivo 3/3

- Provare a far eseguire al figlio uno degli script progettati alla scorsa esercitazione
- Provare ad inviare un segnale, da (un altro) terminale, al processo che sta eseguendo il comando (es.: `sleep`)
 - Vedere come risponde il processo in risposta alla ricezione del segnale inviatogli

Schema di una richiesta

Schema di soluzione

```
main()
{
    char c;
    for(;;)
    {
        fflush(0);
        printf("\nun altro comando?[s/n]");
        scanf("%c", &c);
        if( c == 's' )
        {
            pid=fork();
            if( pid == 0 )
            {
                FIGLIO
            }
        }
    }
}
```

```
else
{
    PADRE: ATTENDI LA
    TERMINAZIONE DEL FIGLIO
}
}
else if ( c == 'n' )
{
    // termina
    break;
}
// continua nel ciclo
}
exit(0);
}
```