Introduzione alla programmazione nella shell di Unix

10 Maggio 2005

Shell e programmazione

- **La shell di UNIX definisce un vero e proprio linguaggio di programmazione, le cui caratteristiche principali sono:**
 - **Uso di variabili**
 - **Istruzioni di controllo di flusso: if, for, while**
 - **Procedure con passaggio dei parametri di ingresso**

Programmazione

- E' possibile memorizzare sequenze di comandi all'interno di file eseguibili:

file comandi (script)

Ad esempio:

```
#!/bin/bash  
echo hello world!
```

file hello

```
bash-2.05$ hello
```

```
hello world!
```

File comandi (*script*)

- File di testo contenente una serie di comandi
- Ha due caratteristiche:
 - Deve essere eseguibile
 - Deve cominciare con `#!/bin/bash`
 - `#` è visto dalla shell come commento ma
 - `#!` è visto dal sistema operativo come *magic number* che identifica uno script; il s.o. capisce così che deve invocare `/bin/bash` come interprete dello script
- **NOTA BENE:** uno script viene interpretato (non esiste una fase di compilazione)!
- L'interprete acquisisce ed esegue i comandi uno per volta

Ambiente di esecuzione

- Ogni comando esegue nell'ambiente associato allo shell che esegue il comando
- ogni shell eredita l'ambiente dalla shell che l'ha creata
- L'ambiente è costituito da un insieme di variabili (rappresentate da *stringhe*) alle quali il comando può fare riferimento:
 - variabili con significato standard: PATH, USER, TERM, ecc.)
 - variabili user defined

Variabili

Strumenti per gestire le variabili:

■ **definizione/assegnamento di variabili:**

```
bash-2.05$ NEWVAR=hello
```

→ assegna alla variabile `NEWVAR` la stringa "hello"

■ **il valore di una variabile si ottiene con la sintassi**

`<nomevar>` . Ad esempio:

```
bash-2.05$ NEWVAR=hello
```

```
bash-2.05$ echo $NEWVAR
```

```
hello
```

Variabili

Per vedere tutte le variabili di ambiente ed i loro valori si puo` utilizzare il comando set:

```
bash-2.05$ set
BASH=/usr/bin/bash
HOME=/space/home/wwwlia/www
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
PPID=7497
PWD=/home/Staff/AnnaCiampolini
SHELL=/usr/bin/bash
TERM=xterm
UID=1015
USER=anna
```

Variabili e file comandi

Esistono alcune variabili predefinite che possono essere utilizzate all'interno di file comandi.

■ Per esempio se il file comandi viene invocato con la sintassi:

```
$ prova arg1 arg2 .. argN
```

- **\$***: e` l'insieme di tutti gli argomenti [arg1, argN]
- **\$0, \$1, ..\$N**: rappresentano rispettivamente i valori di arg0, arg1,.. argN. (variabili *posizionali*)
- **\$#**: e` il numero degli argomenti passati (escluso arg0)
- **\$?**: e` il valore (stato) restituito dall'ultimo comando eseguito
- **\$\$**: e` il pid del processo che esegue il file comandi

Variabili e file comandi

■ Esempio:

```
#!/bin/bash
#prova arg1 arg2
echo i miei argomenti: $*
echo il mio direttorio corrente: $PWD
echo il valore del mio pid: $$
echo lo stato dell\'ultimo comando: $?
```

file comandi
prova

```
bash-2.05$ prova pluto pippo
i miei argomenti: pluto pippo
il mio direttorio corrente: /home/Staff/AnnaCiampolini
il valore del mio pid: 8131
lo stato dell'ultimo comando: 0
```

Espansione

- Quando un comando contiene uno *schema*, la bash lo interpreta in due passi:

1. Sostituzione dello schema con i nomi che fanno “match”
2. Esecuzione del comando espanso

Esempio:

<pre>for i in ../* do echo \$i done</pre>	<ol style="list-style-type: none">1. ../* viene espanso con la lista dei file contenuti nel direttorio padre2. viene eseguito il comando vero e proprio, con i che cicla sugli elementi della lista espansa
--	--

10

Problemi

- Come faccio a creare un file di nome
(:--> |) ?
Devo poter comunicare alla shell che i
caratteri
speciali vanno privati del loro significato e
considerati come normali.
- Come faccio a dire che nel comando
echo direttorio corrente: pwd
pwd è esso stesso un comando da
eseguire?
- ...

Quoting

<code>\</code>	Il carattere successivo non viene interpretato come carattere speciale
<code>' <testo> '</code>	<code><testo></code> viene protetto da qualsiasi tipo di espansione
<code>` <testo> `</code>	<code><testo></code> viene interpretato come un comando da eseguire
<code>" <testo> "</code>	<code><testo></code> viene protetto da espansioni, con eccezione di <ul style="list-style-type: none">• <code>`</code>• <code>\$</code>• <code>\</code>

Problemi (risolti)

- Come faccio a creare un file di nome
(:--> |) ?

```
> \(\ :--\>\ \|\ \) oppure  
> "( :--> | )" oppure  
> '( :--> | )'
```

- echo direttorio corrente: `pwd`

Altri esempi

<pre>rm '*\$var'*</pre>	<p>Rimuove i file che fanno match con</p> <table border="1" data-bbox="755 855 1195 913"> <tr> <td>*</td> <td>\$</td> <td>v</td> <td>a</td> <td>r</td> <td>...</td> </tr> </table>	*	\$	v	a	r	...
*	\$	v	a	r	...		
<pre>rm "\$var"</pre>	<p>Rimuove i file che fanno match con</p> <table border="1" data-bbox="783 1062 1272 1197"> <tr> <td>*</td> <td>...</td> <td>se var non è definita</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td><contenuto var></td> <td>altrimenti</td> </tr> </table>	*	...	se var non è definita	*	<contenuto var>	altrimenti
*	...	se var non è definita					
*	<contenuto var>	altrimenti					
<pre>echo '<\pwd\>'</pre>	<p>Mostra <\pwd\></p>						
<pre>echo "<\pwd\>"</pre>	<p>Mostra <direttorio corrente></p>						

14

Espressioni

- Le variabili sono delle stringhe. Tuttavia è possibile forzare l'interpretazione numerica di stringhe che contengono la codifica di valori numerici.
 - È possibile eseguire espressioni aritmetiche con il comando `expr` :

```
expr 1 + 3
```

- Se dispongo di una variabile numerica `var`,

come faccio a dire che nel comando

```
echo risultato: var+1
```

`var+1` è il risultato della corrispondente espressione?

```
echo risultato: `expr $var + 1`
```

Esempio

```
#!/bin/bash
A=5
B=8
echo A=$A, B=$B
C=`expr $A + $B`
echo C=$C
```

file somma

```
bash-2.05$ somma
A=5, B=8
C=13
```

fasi del *parsing* della shell

R ridirezione dell'input / output
echo hello > file1 # crea file1 e
collega a file1 lo *stdout* di echo

1. sostituzione dei comandi (backquote)

`pwd` → /temp

2. sostituzione di variabili e parametri

\$HOME → /home/staff/ptorroni

3. sostituzione di metacaratteri

comando? → comando1 comando2

esempi (parsing)

```
echo `pwd` > "f1>"
# R: crea f1>, poi stdoutecho = f1> ; echo `pwd`
# 1: echo /usr/bin
# 2: echo /usr/bin
# 3: echo /usr/bin
```

```
test -f `pwd`/$2 -a -d "$HOME/dir?"
# R: test -f `pwd`/$2 -a -d "$HOME/dir?"
# 1: test -f /temp/$2 -a -d "$HOME/dir?"
# 2: test -f /temp/arg_n2 -a -d \
    "/home/staff/ptorroni/dir?"
# 3: test -f /temp/arg_n2 -a -d \
    /home/staff/ptorroni/dir?
```

18

Comando if

- Il comando if serve per esprimere l'alternativa tra due (sequenze di) comandi, in base al valore di una condizione logica:

```
if <condizione>  
  then <lista di comandi >  
  [ else <lista di comandi > ]  
fi
```

- le condizioni logiche si possono esprimere mediante il comando `test`:

```
test $a -eq $b  
oppure [$a -eq $b]
```

Esempio

file provacond

```
A=5
B=8
echo A=$A, B=$B

if test `expr $A + $B` -eq 0
then echo VERO!
else echo FALSO!
fi
```

```
bash-2.05$ provacond
A=5, B=8
FALSO!
```

Esercizio 1

- Creare uno script che abbia la sintassi

```
./ps_monitor.sh [#lines]
```

- Lo script,

- in caso di assenza dell'argomento, deve mostrare i processi di tutti gli utenti (compresi quelli senza terminale di controllo) con anche le informazioni sul nome utente e ora di inizio
- Se viene passato come argomento un intero (#lines) deve mostrare i primi #lines processi ordinati in senso crescente per ora di inizio del processo

- **NOTA:** non tutte le righe prodotte in output da `ps` hanno contenuto informativo rilevante

Soluzione esercizio 1

```
if [ -z $1 ] #restituisce 1 se $1 è vuota
then
  ps u O+T
else
  ps u O+T | head -n `expr $1 + 1`
fi
```

cicli (for)

```
for <var> [in <list>]  
  do  
    <comandi>  
done
```

■ list = lista di stringhe

esempi (for)

```
for i in *  
# esegue per tutti i file nel direttorio corrente  
  
for i # cioè: for i in $*  
# esegue per tutti i parametri di invocazione  
  
#file crea  
for i  
  do > $i # ridirezione di input su $i -> creazione  
done
```

esempi (for)

```
for i in `cat f1` #per ogni parola di f1
do <comandi >
done
```

```
for i in `ls s*`
do cat $i | grep $2 | wc -w
done
```

cicli (while)

```
while <lista_comandi>  
  do  
    <comandi>  
  done
```

■ **while** : esegue un loop infinito:

```
while :  
  do echo "e' passato un minuto"  
    sleep 60s  
  done
```

esempio di file comandi

```
# nuovo comando: loop <directory>  
# avvisa se sono stati creati o  
# eliminati file in una directory  
  
if [ $# -ne 1 ] # controllo formato  
then  
    echo "usage: $0 nomedir"  
    exit 1 # formato errato  
fi
```

esempio di file comandi

```
if [ ! -d $1 ] # controllo parametro  
then  
    echo "$1 is not a valid directory"  
    exit 2 # parametro errato  
fi  
  
# creazione file temporaneo  
if [ ! -e loop.tmp ]  
then echo 1 > loop.tmp  
fi
```

esempio di file comandi

```
while :
do
  sleep 5
  if [ `ls $1 | wc -w` -ne `cat loop.tmp` ]
  then
    ls $1 | wc -w > loop.tmp
    echo in $1 sono presenti `cat loop.tmp`
  file
  fi
done
```