

Seconda esercitazione

*Istruzioni operative per l'utilizzo di macchine
virtuali da Lab 4*

stefano.monti6@unibo.it

Esportazione sessione grafica senza cifratura (SSH)

Sulla shell locale

```
xhost +
```

verrà stampato a video un messaggio che riferisce che il server X locale è pronto ad accettare connessioni da qualunque altro client X.

Poi:

```
ssh root@vmXXX.vm.labx
```

```
export DISPLAY=192.168.72.YY:0.0
```

```
firefox
```

Dove:

XXX : cifre identificative della VM personale (come indicato nella lista)

YY : ultime 2 cifre della stringa lab4-YY riportata sull'etichetta della macchina in Lab4

Impostazione proxy di navigazione

Per poter accedere a contenuti Web dal browser della macchina virtuale, è necessario impostare il seguente proxy HTTP

proxy.labx

Per impostare il proxy HTTP in Firefox, è necessario selezionare *Edit > Preferences* dall'opportuno menu dell'applicazione

Si ricorda infine che l'accesso Web è comunque limitato a domini di particolare interesse (ad es., Web server L.I.A. <http://lia.deis.unibo.it/Courses>)

Utilizzo di editor Java tIDE su macchina virtuale

Effettuare login alla VM con esportazione della sessione grafica come descritto nella slide precedente

Poi:

```
cd /root/Desktop/tide  
java -jar tide.jar
```