

# HTTP

Ing. Cesare Monti - 15 marzo 2006

## organizzazione della conoscenza

- una forma per la rappresentazione come standard "de facto"
  - scrittura lineare
    - usata da millenni
    - deve esserci un filo logico che lega il discorso
    - legata al supporto fisico
    - rappresenta bene le forme organizzate del pensiero umano
      - ... che non sempre lo è!

## organizzazione della conoscenza

- tappe storiche
  - 1588 - "Le diverse et artificiosae macchine del Capitano Agostino Ramelli"
  - 1945 - Vannevar Bush - consigliere di Roosevelt
    - As we may think - Atlantic Monthly
    - Memex - sistema basato sui microfilm
  - 1965 - Theodor Holm Nelson
    - coniò il termine ipertesto
    - Xanadu - dal luogo magico di "Kubla Khan" di S. Taylor

## organizzazione della conoscenza

- tramandare conoscenza è esigenza umana
  - forme orali
    - leggende
    - ... pensate a Omero e alla sua Odissea
  - forme scritte
    - manoscritti
    - biblioteche
  - l'uomo lo fa da secoli

## organizzazione della conoscenza

- ... e qualora volessimo rappresentare a pieno il pensiero umano?
  - teoria dell'ipertesto
    - slegare la rappresentazione dal supporto fisico
    - catturare i nessi e non la sola informazione
    - focalizzarsi sull'informazione come oggetto

## organizzazione della conoscenza

- 1990 - Tim Berners-Lee
  - World Wide Web
  - HTML
  - URLs
  - HTTP
- 1991/92
  - NCSA - Mosaic - primo browser

# HTTP

- insieme di RPC (Remote Procedure Calls) basate su TCP/IP
- repository di risorse identificate da URLs
- ogni risorsa è un ipertesto
  - almeno inizialmente
- ad ogni richiesta corrisponde una nuova connessione

## HTTP: Request

- Request line (nome del comando da invocare, es: GET)
- Request header field (informazioni aggiuntive, es: parametri di RPC)
- Entity body (riservato al passaggio di informazioni "bulk" al server)

## HTTP: Request

- di Method ne esistono diversi !
  - get
    - richiesta semplice
  - head
    - = get ma restituisce solo le intestazioni
  - post
    - chiede di accettare i dati in stream
  - put
    - chiede di memorizzare i dati sulla risorsa URI specificata
  - delete
    - chiede di cancellare la risorsa URI specificata
  - options
    - chiede quali methods siano supportati dal server web
  - trace
    - chiede di mostrare la request http e le sue intestazioni
  - connect
    - ...mai implementato per l'utilizzo di proxy per operazioni di tunneling

# Il protocollo HTTP

- Si basa su due fasi:
  - Richiesta (HTTP:Request)
  - Risposta (HTTP:Response)
- Ognuna di queste fasi ha un suo possibile protocollo:
  - Request: {line, header, body}
  - Response: {header line, headers fields, body}

## HTTP:Request

```
- Sintassi:
<method> <resource identifier> <http version> <clrf> } Request line
[<Header> : <value>] <clrf> } Request
: } Header
: } Fields
[<Header> : <value>] <clrf> } Request
blank line <clrf> } Fields
[Entity, body.] } Entity Body

- Esempio:
GET /path/to/file.html HTTP/1.0 } Request line
Accept: text/html } Request
Accept: audio/x } Header
Accept: image/gif } Fields
User-agent: MacWeb }
```

## HTTP : Response

- Response Header Line (protocollo e numero di errore)
- Response Header Field (informazioni aggiuntive, contenuto, lunghezza ecc...)
- Entity body (il corpo della pagina richiesta)

## HTTP: Response

- Sintassi:

```
<HTTP Version> <result code> [<explanation>] <crf> } Response line
[<Header> : <value>] <crf> } Response
: } Header
: } Fields
[<Header> : <value>] <crf> }
blank line <crf> }
[Entity body] } Entity Body
- Esempio: } Response line
HTTP/1.0 200 OK }
SERVER: NCSA/1.3 } Response
Mime-Version: 1.0 } Header
Content-type: text/html } Fields
Content-length: 2000 }
<HTML> } Entity Body
: }
: }
</HTML> }
```

## HTTP: limiti

- tra ogni richiesta non c'è interazione
- completa perdita di stato ad ogni connessione
  - stateless
  - questo deriva dalla sua progettazione
- ogni RPC è slegata dalle altre
  - non c'è modo di mantenere la storia dell'interazione
  - decade il legame spazio-tempo

## HTTP Sistemi Distribuiti

- Per ovviare al problema negli anni sono stati sviluppati differenti modelli di interazione:
  - spostare capacità di calcolo sul server
    - sistemi a mainframe
  - spostare capacità di calcolo sul client
    - reti di PC
  - Modelli ibridi
    - architetture client-server

## Sistemi Distribuiti

- Il modello Client - Server oggi è il più diffuso
  - c'è computazione sul client
  - ... e sul server
- nel mondo WEB si traduce in tecnologie abilitanti
  - client
    - javascript
    - ECMAScript
    - actionscript
  - server
    - CGI
    - Application Server